



GIGASWITCH 9/20 LAN

Kompaktowy multiswitch do instalacji na 20 uczestników, do dystrybucji 2 pozycji orbitalnych i sygnału naziemnej TV oraz obsługi TECHNILAN

| Kolor | EAN | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|-----------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| niebieski/złoty | 4019588032569 | 0000/3256 | 840 | 450 | 17,5 x 3,5 x 15 | 26,5 x 6 x 15,5 |

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Zysk w zasięgu satelitarnym

Kompensacja skosu

Dla 2 Quattro-LNB

Kompatybilny z TECHNILAN

Wejście dla sygnału TV naziemnej

Wsparcie DOCSIS

Średnia strata w zakresie satelitarnym tylko -5 dB

Zakres naziemny: 87 ... 790 MHz (regulowany poziom)

Kanał zwrotny: 5 ... 65 MHz (regulowany poziom)

Zakres TechniLAN: -26 dB

SONSTIGES

Liczba odbiorców: 20

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 87 ... 790

Kanał zwrotny: 2 ... 68

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 70

Temperatura otoczenia: -25 ... 45

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 8

Wejście naziemne: 1

Wyjście: 20

Długość dystrybucji: max. 70 metr

SEPARACJA

Wyjście: > 25

WZMOCNIENIE

Sat: -5 typisch

Naziemny: 0 ... 9 einstellbar

Kanał zwrotny: -5 ... -1 einstellbar

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 13 V / 3 A

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 ... 60

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

GIGASWITCH 9/20 LAN, zasilacz (13 V/ 3 A), instrukcja montażu