



## GIGASWITCH 9/20 LAN

Kompaktowy multiswitch do instalacji na 20 uczestników, do dystrybucji 2 pozycji orbitalnych i sygnału naziemnej TV oraz obsługi TECHNILAN

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032569	niebieski/żółty	0000/3256	840	450	17,5 x 3,5 x 15	26,5 x 6 x 15,5

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Zysk w zasięgu satelitarnym

Kompensacja skosu

Dla 2 Quattro-LNB

Kompatybilny z TECHNILAN

Wejście dla sygnału TV naziemnej

Wsparcie DOCSIS

Średnia strata w zakresie satelitarnym tylko -5 dB

Zakres naziemny: 87 ... 790 MHz (regulowany poziom)

Kanał zwrotny: 5 ... 65 MHz (regulowany poziom)

Zakres TechniLAN: -26 dB

### SONSTIGES

Liczba odbiorców: 20

### CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 87 ... 790

Kanał zwrotny: 2 ... 68

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 70

Temperatura otoczenia: -25 ... 45

### DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 8

Wejście naziemne: 1

Wyjście: 20

Długość dystrybucji: max. 70 metr

### SEPARACJA

Wyjście: > 25

### WZMOCNIENIE

Sat: -5 typisch

Naziemny: 0 ... 9 einstellbar

Kanał zwrotny: -5 ... -1 einstellbar

## ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 13 V / 3 A

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 ... 60

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

GIGASWITCH 9/20 LAN, zasilacz (13 V/ 3 A), instrukcja montażu