



TECHNITWIN ISIO 55

3D ISIO-Smart-TV with 4K Ultra-HD resolution, Quattro-Tuner Twin, WIFI functionality and control via MYTECHNISAT-App

Kolor	EAN	Nr art.
silber	4019588554108	5555/9410

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Ultra-HD Auflösung (3840 x 2160 Bildpunkte) inkl. 3D-Technologie

Persönliche TV-Känale und Themenkanäle von watchmi

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel z. B. zu HD+ und Sky)

Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

Integriertes WLAN / Bildschirmspiegelung via TechniCast

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App

Optimiert für die Medienverwaltung über MyTechniSat MultiPlay-App

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Zegar: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 400x400

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI
Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX, VC-1
Format video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2V, M2TS, AVI, ASF
Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, WMA

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO
CI+: Tak

LNB KONTROLA
Wertykalny: < 14 V > 11,5 przy 400 mA
Horyzontalnie: < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby
Przełącznik band: 22
Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)
DiSEqC: DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

INTERNET/SIEĆ
HbbTV: Tak

POBÓR PRĄDU
Aktualizacja SFI: 38
Klasa energetyczna: A+
Aktualizacja oprogramowania: 38
Tryb czuwania/gotowości - szybki start: < 17
Praca: 85
Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 118
Tryb czuwania/gotowości: 0,38
Stan wyłączenia:
Wyłącznik sieciowy: Tak
Nie zawiera rtęci: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE
Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski
Całkowita ilość programów: 5.000
Wybór programów regionalnych: Tak

ŚRODOWISKO PRACY
Wilgotność powietrza: 10 ... 75
Temperatura otoczenia: 5 ... 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
HDMI™ (wejście): 4
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak
Wyjście audio analogowe (RCA): Tak (3,5 mm Klinke)
SCART: 1 (via Mini-Scart-Adapter)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak
Złącze F: 2
Złącze IEC: Tak

AUDIO
HDMI Audio Return Channel: Tak
Głośnik: 2 x 1-drożny system z Bassreflex
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital: Tak

EKRAN
Wielkość (cm): 140
Format: 16:9
Stosunek kontrastu: 1400:1
Jasność: 450
Obraz w obrazie (PIP): Tak (2x SD, 2x HD, 1x SD u. 1x HD)
Czas reakcji: < 5
Kąt widzenia: 178° / 178°
Obraz i obraz (PAP): Tak (2x SD, 2x HD, 1x SD u. 1x HD)
Zatrzymanie obrazu: Tak
Zoom: Tak
720p: Tak
SD: Tak
Rozdzielczość (linie x wiersze): 3840 x 2160
Typ: Ultra HD
1080i: Tak
HD: Tak
Wielkość (cale): 55

TUNER
Typ tunera: Doppel-QuattroTuner
Tuner DVB-S: 2
Tuner DVB-C: 2
Tuner DVB-T: 2
Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 2
Odbiór: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
Zakres częstotliwości: 47 ... 862
Demodulacja: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Symbolrate: 1,5 ... 7,2
FEC: Reed-Solomon (204, 188)
Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230
Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862
Demodulacja: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Tryb przesyłania: 2k/8k
Bitrate: 4,98 ... 31,67
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Zasilanie napięciem: 5
Zasilanie elektryczne: 0,03
Zakres częstotliwości: 47 ... 862
Normy wideo: PAL B/G, D/K, L/L, I
TECHNISELECT 12 ready: Tak
TECHNIROUTER ready: Tak

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Design: Slim 55 mm

TRYB HOTELOWY
Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak
Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak
Funkcja karty elektronicznej: Tak
Funkcja klonowania USB: Tak
Multimedialne złącza: Tak
Opcja blokady dźwięku: Tak
Blokada menu: Tak
Blokada panelu kontrolnego: Tak
Tryb radiowy: Tak
Funkcja budzika: Tak
Timer wyłączenia: Tak
Zmiana miejsca kanału: Tak
Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak
Możliwość wyboru źródła startowego: Tak
Możliwość wyboru programu startowego: Tak

TUNER SATELITARNE
Impedancja wejściowa: 75
Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
DVB-S2: 8PSK - QPSK
DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
FEC: Viterbi, Reed-Solomon

WYMIARY / WAGA
Szerokość urządzenia bez podstawy: 1.234
Głębokość urządzenia bez podstawy: 71
Waga bez podstawy: 25
Wysokość urządzenia bez podstawy: 717

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

ZAWARTE SUBSTANCJE

otów: Tak

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNITWIN ISIO Receiver, Aluminium foot, remote control (TECHNICONCONTROL with www-botton) incl. 2 AAA-batterie, Scart-Adapter, 2x3D glasses, user manual, brief instruction incl. warranty card