

TECHNITWIN ISIO 55

3D ISIO-Smart-TV with 4K Ultra-HD resolution, Quattro-Tuner Twin, WIFI functionality and control via MYTECHNISAT-App

Kolor	EAN	Nr art.
srebrny	4019588554108	5555/9410

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Ultra-HD Auflösung (3840 x 2160 Bildpunkte) inkl. 3D-Technologie
- Persönliche TV-Känale und Themenkanäle von watchmi
- 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel z. B. zu HD+ und Sky)
- Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T
- ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- Integriertes WLAN / Bildschirmspiegelung via TechniCast
- DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)
- UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App
- Optimiert für die Medienverwaltung über MyTechniSat MultiPlay-App

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

- Budzik: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Zegar: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

- Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 400x400

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

- Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX, VC-1
- Format video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2V, M2TS, AVI, ASF
- Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
- Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, WMA

INTERNET/SIEĆ

- HbbTV: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 10 ... 75
- Temperatura otoczenia: 5 ... 35

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+: Tak

POBÓR PRĄDU

Aktualizacja SFI: 38

Klasa energetyczna: A+

Aktualizacja oprogramowania: 38

Tryb czuwania/gotowści - szybki start: < 17

Praca: 85

Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 118

Tryb czuwania/gotowści: 0,38

Stan wyłączenia:

Wyłącznik sieciowy: Tak

Nie zawiera rtęci: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wejście): 4

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio analogowe (RCA): Tak (3,5 mm Klinke)

SCART: 1 (via Mini-Scart-Adapter)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Złącze F: 2

Złącze IEC: Tak

LNB KONTROLA

Wertykalny: < 14 V > 11,5 przy 400 mA

Horyzontalnie: < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w strybie Standby

Przełącznik band: 22

Zasilanie pr?dowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

Całkowita ilość programów: 5.000

Wybór programów regionalnych: Tak

AUDIO

HDMI Audio Return Channel: Tak

Głośnik: 2 x 1-drożny system z Bassreflex

Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital: Tak

EKRAN

Wielkość (cm): 140

Format: 16:9

Stosunek kontrastu: 1400:1

Jasność: 450

Obraz w obrazie (PIP): Tak (2x SD, 2x HD, 1x SD u. 1x HD)

Czas reakcji: < 5

Kąt widzenia: 178° / 178°

Obraz i obraz (PAP): Tak (2x SD, 2x HD, 1x SD u. 1x HD)

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

720p: Tak

SD: Tak

Rozdzielczość (linie x wiersze): 3840 x 2160

Typ: Ultra HD

1080i: Tak

HD: Tak

Wielkość (cale): 55

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Design: Slim 55 mm

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Funkcja karty elektronicznej: Tak

Funkcja klonowania USB: Tak

Multimedialne złącza: Tak

Opcja blokady dźwięku: Tak

Blokada menu: Tak

Blokada panelu kontrolnego: Tak

Tryb radiowy: Tak

Funkcja budzika: Tak

Timer wyłączania: Tak

Zmiana miejsca kanału: Tak

Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak

Możliwość wyboru źródła startowego: Tak

Możliwość wyboru programu startowego: Tak

TUNER

- Typ tunera: Doppel-QuattroTuner
- Tuner DVB-S: 2
- Tuner DVB-C: 2
- Tuner DVB-T: 2
- Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 2
- Odbiór: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
- Zakres częstotliwości: 47 ... 862
- Demodulacja: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
- Symbolrate: 1,5 ... 7,2
- FEC: Reed-Solomon (204, 188)
- Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230
- Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862
- Demodulacja: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
- Tryb przesyłania: 2k/8k
- Bitrate: 4,98 ... 31,67
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
- Zasilanie napięciem: 5
- Zasilanie elektryczne: 0,03
- Zakres częstotliwości: 47 ... 862
- Normy wideo: PAL B/G, D/K, L/L, I
- TECHNISELECT 12 ready: Tak
- TECHNIROUTER ready: Tak

TUNER SATELITARNE

- Impedancja wejściowa: 75
- Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
- DVB-S: QPSK
- DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
- FEC: Viterbi, Reed-Solomon

WYMIARY / WAGA

- Szerokość urządzenia bez podstawy: 1.234
- Głębokość urządzenia bez podstawy: 71
- Waga bez podstawy: 25
- Wysokość urządzenia bez podstawy: 717

ZASILANIE

- Napięcie znamionowe: 230
- Częstotliwość: 50
- Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

ZAWARTE SUBSTANCJE

- ołów: Tak

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNITWIN ISIO Receiver, Aluminium foot, remote control (TECHNICONTROL with www-botton) incl. 2 AAA-batterie, Scart-Adapter, 2x3D glasses, user manual, brief instruction incl. warranty card