

TECHNIVISION ISIO 55

Full-HD ISIO Smart-TV with QuattroTuner, ISIO-Internet functionality, digital video recorder,via USB as well as control via MYTECHNISAT-App.

Kolor	EAN	Nr art.
silber/weiß	4019588551114	5555/9111

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T
- Hochwertiges Design mit Nahbedienung und Aluminium-Fuß
- ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App
- Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift
- Wyłacznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Budzik: Tak
- Zegar: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

- Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 400 x 400

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

- Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1
- Format video: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF
- JPEG: Tak
- Formaty audio: AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

INTERNET/SIEĆ

- HbbTV: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: 5 ... 35
- Wilgotność powietrza: 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+: Tak

POBÓR PRĄDU

Aktualizacja SFI: 20

Aktualizacja oprogramowania: 20

Klasa energetyczna: A+

Tryb czuwania/gotowści - szybki start: 15,1

Praca: 76

Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 105

Tryb czuwania/gotowści: 0,33

Stan wyłączenia:

Wyłącznik sieciowy: Tak

Nie zawiera rtęci: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wejście): 2

Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio analogowe (RCA): Tak (Cinch)

SCART: 1 (via Mini-Scart-Adapter)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Złącze F: 1

Złącze IEC: Tak

LNB KONTROLA

Wertykalny: < 14 V > 11,5 przy 400 mA

Horyzontalnie: < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w strybie Standby

Przełącznik band: 22

Zasilanie pr?dowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

Całkowita ilość programów: 5.000

Wybór programów regionalnych: Tak

AUDIO

HDMI Audio Return Channel: Tak

Głośnik: 2 x 1-drożny system z Bassreflex

Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital: Tak

EKRAN

Wielkość (cm): 140

Częstotliwość: 200 TechniMotion

Format: 16:9

Stosunek kontrastu: 1200:1

Jasność: 350

Czas reakcji: < 6,5

Kąt widzenia: 178° / 178°

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

720p: Tak

HD: Tak

Wielkość (cale): 55

1080i: Tak

Typ: Full-HD eLED

Rozdzielczość (linie x wiersze): 1920 x 1080

SD: Tak

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Design: Slim 55 mm

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Funkcja karty elektronicznej: Tak

Funkcja klonowania USB: Tak

Multimedialne złącza: Tak

Opcja blokady dźwięku: Tak

Blokada menu: Tak

Blokada panelu kontrolnego: Tak

Tryb radiowy: Tak

Funkcja budzika: Tak

Timer wyłączania: Tak

Zmiana miejsca kanału: Tak

Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak

Możliwość wyboru źródła startowego: Tak

Możliwość wyboru programu startowego: Tak

TUNER

- Typ tunera: QuattroTuner
- Tuner DVB-S: 1
- Tuner DVB-C: 1
- Tuner DVB-T: 1
- Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 1
- Odbiór: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
- Zakres częstotliwości: 47 ... 862
- Demodulacja: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
- Symbolrate: 1,5 ... 7,2
- FEC: Reed-Solomon (204, 188)
- Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230
- Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862
- Demodulacja: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
- Tryb przesyłania: 2k/8k
- Bitrate: 4,98 ... 31,67
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
- Zasilanie napięciem: 5
- Zasilanie elektryczne: 0,03
- Zakres częstotliwości: 47 ... 862
- Normy wideo: PAL B/G, D/K, L/L, I
- TECHNISELECT 12 ready: Tak
- TECHNIROUTER ready: Tak

TUNER SATELITARNE

- Impedancja wejściowa: 75
- Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
- DVB-S: QPSK
- DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
- DVB-S2: 8PSK - QPSK
- DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
- FEC: Viterbi, Reed-Solomon

WYMIARY / WAGA

- Waga bez podstawy: 24
- Głębokość urządzenia bez podstawy: 65
- Szerokość urządzenia bez podstawy: 1.250
- Wysokość urządzenia bez podstawy: 740

ZASILANIE

- Napięcie znamionowe: 230
- Częstotliwość: 50
- Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

ZAWARTE SUBSTANCJE

- ołów: Tak

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIVISIONISIO, aluminium base, remote control (TechniControl with www key) incl. 2 AAA batteries, instruction manual incl.warranty card