



TECHNITOP HAV 38-2

CATV amplifier with 38 dB gain and active return path of 5-65 MHz.

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
srebrny	4019588356085	0003/5608	906	744	19,5 x 6 x 6	24 x 7 x 13,5

POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO

IMA DIN 45004B UHF: 107

IMA DIN 45004B UHF: 107

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości: 85 ... 1.006

Zakres odbioru odbicia: 5 ... 65

Wzmocnienie: 38

CSO / CTB: 107

Współczynnik szumów: $\leq 5,5$

Współczynnik ekranowania: ≥ 80 EN 50083-2 (Klasa A)

Punkty pomiarowe (wyjście+wejście): -20 ($\pm 2,5$)

Klasa ochrony: IP 50

Typ złącza: Złącze F

Impedancja: 75

Tłumienność odbicia: ≥ 18 (-1,5 dB/Okt.)

Tłumik międzystopniowy: 6

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: 38 dB Verstärkung

Zalety: w obudowie z odlewu aluminiowego (stopień ochrony IP54)

Zalety: z gniazdami pomiarowymi na wejściu i wyjściu (-20 dB)

Zalety: Dämpfung und Entzerrung einstellbar

Zalety: Entwickelt nach der KDG 1-Klassifizierung TS 140

Zalety: Klasa ekranowania A zgodnie z EN 500083-2

ZAKRES REGULACJI

Tłumik: 15

Korektor: 15

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

Napięcie znamionowe: 115 / 230 ~

Częstotliwość: 47 ... 63

Pobór prądu: 10

Moc znamionowa: 10

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNITOP HAV 38-2, instrukcja obsługi