



TECHNILAN M500

Modem nagiądzdkowy LAN 500 MBit/s

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588036406	0000/3640	282	236	8 x 9,5 x 4	8,2 x 9,7 x 4,5

SONSTIGES

Złącza: Ethernet (LAN)

POBÓR PRĄDU

Standby LED: 0,6 typisch

Praca: 2 max.

RODZAJ ZŁĄCZA

Radio: Gniazdo IEC

TV: Wejście IEC

SAT: Gniazdo F

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Złącze F: 1 SAT

TŁUMIENIE

Radio (0,15 - 140 MHz): typ. 4

TV (47 - 860 MHz): typ. 2

SAT (920 - 2150 MHz): typ. 4

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

EKRANOWANIE

0,15 - 470 MHz: ≥ 75

470 - 2150 MHz: ≥ 65

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Gniazdo SAT/TV/Radio/LAN do instalacji gwieździstych

Zalety: 1x wejście LAN RJ45

Zalety: Złącza SAT, TV oraz Radio

Zalety: Minimalny pobór prądu zarówno podczas pracy i w stanie Standby

Zalety: Kompatybilny z gniazdem TechniLAN 200 MBit/s

Modulacja: OFDM

Droga danych: Ethernet <-> kabel coax

Zasięg: 500 m. poprzez kabel coax

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: Typ. 13 DC

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Modem TECHNILAN M500, instrukcja