



Ochrona przepięciowa

Zabezpieczenie wszystkich urządzeń do odbioru TV SAT

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588031227	srebrny/żółty	0000/3122	38	20	1,4 x 4,5 x 1	5 x 8 x 6

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Ochrona przeciwprzepięciowa zgodnie z IEC 61000-4-5 klasa 4 (4KV)

Również do odbiorników satelitarnych, telewizorów i modemów kablowych ze złączem F

Przejście DC

Wodoodporność IP67 dzięki O-ringowi - można stosować także na zewnątrz

Ochrona wszystkich systemów dystrybucji sygnału telewizji SAT

Łatwa instalacja

PRZELOTKA NAPIĘCIA

SAT: 100 V / 1 A

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP: 67

Temperatura: -25 ... 55

Wilgotność powietrza: 5 ... 99

Wysokość operacyjna: 2.000

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości: 5 ... 2.600

Straty sygnału / tłumienność: < 0,5

Współczynnik ekranowania: > 100 EN 50083-2 (Klasa A+)

Typ złącza: Gniazdo F/wtyczk F

Impedancja: 75

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 x zabezpieczenie przepięciowa USS1