

Kamera zewnętrzna 1

Zewnętrzna kamera IP (Full HD) z funkcją noktowizora

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588095014	srebrny	0000/9501	366	26 x 7 x 6,6	20 x 14 x 9

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Zewnętrzna kamera IP dla systemu TechniSat Smart-Home
- Rozdzielczość Full HD (2,0 MP), 1080p (1920 x 1080)
- Odporność na warunki atmosferyczne - standard IP66
- Kąt widzenia 118
- Tryb nocny do 20 metrów
- WiFi + LAN
- Steuerung über FOSCAM-App möglich
- Podłączenie mikrofonu i głośnika

POBÓR PRĄDU

Praca: 5

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: H.264, MJPEG

SIEĆ & KOMUNIKACJA

100Base-T: Tak

HTTP: Tak

FPT: Tak

SMPT: Tak

DHCP: Tak

UDP: Tak

IEEE 802.11b: Tak

IEEE 802.11g: Tak

HTTPS: Tak

DDNS: Tak

TCP/IP: Tak

UPnP: Tak

2,4 GHz: Tak

IPv4: Tak

IEEE 802.11n: Tak

RTPS: Tak

10Base-T: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -10 ... 60

Wilgotność powietrza: 10 ... 80

Klasa IP: IP66

KAMERA PRZEDNIA

Czujnik: RGB CMOS

Rozdzielczość: 2

Czułość na światło:

KOMPATYBILNE FORMATY I KODEKI

Kolejność obrazów: 1 ... 30

720p(1280 x 720): Tak

VBR: Tak

Barwa: Tak

Ostrość: Tak

Jasność: Tak

VGA (640 x 480): Tak

Nasycenie koloru: Tak

CBR: Tak

Kontrast: Tak

QVGA (320 x 240): Tak

Obrót: Tak

Lustrzane odbicie: Tak

1080p (1920 x 1080): Tak

OBIEKTYW

Kąt otwarcia h/v: 106°/118°

Kąt nachylenia:

Osłona: F1.2

Ogniskowa: 2,8

Typ: Soczewka szklana

Zakres obrotu:

REFLEKTOR

Typ: IR LED

Długość fali: 850

Liczba: 30

Zasięg: 20 metr

Tryb pracy: Auto/Ręczny

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 12 V / 1 A

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Kamera zewnętrzna 1, antena WLAN, uchwYt ściennY ze śrubami, kabel sieciowY, zasilacz sieciowY