



Kamera wewnętrzna 1

Wewnętrzna kamera IP (Full HD) z funkcją noktowizora

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588095120	biały/czarny	0000/9512	498	270	12,5 x 9 x 9	16 x 17,5 x 9,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Wewnętrzna kamera IP dla systemu TechniSat Smart-Home

Rozdzielczość Full HD (2,0 MP), 1080p (1920 x 1080)

Steuerung über FOSCAM-App möglich

Kąt widzenia 100°

Zakres obrotu: poziomy 355° / pion 120

Tryb nocny do 8 metrów

WiFi + LAN

Zintegrowany mikrofon i głośnik

SONSTIGES

Złącza: Ethernet (LAN)

POBÓR PRĄDU

Praca: 4,2

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: H.264, MJPEG

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Karta MicroSD: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Wejście DC: 1 (5 V)

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WPA: Tak

DHCP: Tak

UDP: Tak

10Base-T: Tak

RTPS: Tak

DDNS: Tak

IEEE 802.11n: Tak

FPT: Tak

2,4 GHz: Tak

UPnP: Tak

HTTP: Tak

SMTP: Tak

WEP: Tak

WPA2: Tak

IEEE 802.11b: Tak

IPv4: Tak

IEEE 802.11g: Tak

HTTPS: Tak

TCP/IP: Tak

100Base-T: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -10 ... 55

Wilgotność powietrza: 10 ... 80

Klasa IP: IP20

KAMERA PRZEDNIA

Czujnik: RGB CMOS

Rozdzielczość: 2

Czułość na światło:

KOMPATYBILNE FORMATY I KODEKI

Lustrzane odbicie: Tak

VGA (640 x 480): Tak

Obrót: Tak

Kolejność obrazów: 1 ... 30

QVGA (320 x 180): Tak

QVGA (320 x 240): Tak

1080p (1920 x 1080): Tak

720p(1280 x 720): Tak

VGA (640 x 360): Tak

OBIEKTYW

Ostona: F2,4

Kąt otwarcia h/v: 95°/110°

Kąt nachylenia: 120

Zakres obrotu: 350

Typ: Interfejs M12

Ogniskowa: 2,8

REFLEKTOR

Typ: IR LED

Długość fali: 850

Liczba: 1

Zasięg: 8 metr

Tryb pracy: Auto/Ręcznie

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 5 V / 2 A

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Kamera wewnętrzna 1, antena WLAN, uchwyt ścienny ze śrubami, kabel sieciowy, zasilacz sieciowy