

DIGIT ISIO STC

Pierwszy w Polsce cyfrowy dekoder UHD/4K!

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588107571	0100/4757	1,53	934	28,6 x 4,6 x 15,5	37,2 x 8,4 x 17,6
srebrny	4019588117570	0101/4757	1,53	934	28,6 x 4,6 x 15,5	37,2 x 8,4 x 17,6

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Odbiornik i dekoder UHD/4K (HDMI 4K 50/60p/HDCP 2.2/H.265/HEVC)
- 3x TwinTuner (DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T/T2)
- Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk twardy USB lub dysk sieciowy (NAS)
- Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)
- ISIO-Internet: dostęp do mediatek, aplikacje ISIO oraz HbbTV
- Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)
- Wbudowany WLAN
- Sterowanie poprzez aplikacji CONNECT

MULTIMEDIA

- Funkcja nagrywania DVR: Ja
- Nośnik danych: via USB
- Nagrywanie z wielu źródeł: Tak
- Timeshift: Tak
- Funkcja edycji nagrań: Tak
- Folder z nagraniami: Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

- TECHNIFAMILY: Tak
- AUTOINSTALL: Tak
- ISIPRO: Tak
- TECHNIMATIC: Tak
- SFI+: Tak
- ISIPRO Cable: Tak
- ISI-Mode: Tak

OBSŁUGA

- Klient Smart-Home: Tak
- Napisy telegazety: Tak
- Media Player: Tak
- Autostandby: Tak
- Losowa kolejność: Tak
- Zegar: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Miejsce zapisu: 9.999
- Telegazeta: Tak
- Zdalne sterowan: Tak
- Wybór nadawców regionalnych: Tak
- Tryb hotelowy: Tak
- Budzik: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1

Format video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG

Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO: Tak

INTERNET/SIEĆ

Wsparcie dla HTML 5: Tak

Streaming TV na żywo: Tak

HbbTV: Tak

Przeglądarka www: Tak

DLNA client: Tak

Serwer DLNA: Tak

Test prędkości łącza internetowego: Tak

Pamięć w "chmurze": Ja

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax: Tak

Nagravision: Tak

CI+: Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowści - szybki start: 5

Standby LED: 0,45

Praca: 13,5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście): 1 (4K 50/60p / HDCP 2.2)

USB: 2 (USB 3.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak

Czytnik kart SmartCard: Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio analogowe (RCA): Tak (rechts / links)

Złącze F: 2

Złącze IEC: Tak

Karty SD: Tak

Ethernet 1 GBit/s (RJ-45): 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

HTTP: Tak

1000Base-T: Tak

IGMP: Tak

UPnP: Tak

IPv4: Tak

RTP: Tak

TCP/IP: Tak

UDP: Tak

WLAN: 802.11n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz)

DHCP: Tak

LNB KONTROLA

Wertykalny: 14

Horyzontalnie: 18

Przełącznik band: 22

Zasilanie pr?dowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

DEKODER

Dekoder video: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

EKRAN

Obraz w obrazie (PIP): Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

Skalowanie UHD/4K: Tak

SD: Tak

HD: Tak

UHD: Tak

2160p: Tak

1080p: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

Typ: VF-Display, 12-stellig

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

PRZYGOTOWANY DO ODBIORU

HD+: Tak

TECHNISAT CONNECT

SFI: Tak

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Opcja blokady dźwięku: Tak

Blokada menu: Tak

Blokada panelu kontrolnego: Tak

Wbudowany zegar LED: Tak

Możliwość wyboru źródła startowego: Tak

Możliwość wyboru programu startowego: Tak

TUNER

Typ tunera: 3 x Twin-Tuner

Tuner DVB-S: 2

Tuner DVB-C: 2

Tuner DVB-T2: DVB-T2/HEVC (H265) H.265/HEVC

Radio satelitarne: Tak

Radio kablowe: Tak

Odbiór: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Zakres częstotliwości: 50 ... 858

Demodulacja: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate: 1,5 ... 7,2

FEC: Reed-Solomon (204,188)

Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230

Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862

Demodulacja: COFDM

Tryb przesyłania: 2k/8k

Bitrate: 4,98 ... 31,67 Mbit/s

Zasilanie napięciem: 5

TECHNIROUTER ready: Tak

TECHNISELECT 12 ready: Tak

DVB-IP (Multicast): 1

TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK-QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

FEC: RS, LDPC, BCH

ZASILANIE
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
DIGIT ISIO STC, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz, kabel HDMI, instrukcja, gwarancja