



Rozgałęźnik pasywny 9P2

Rozgałęźnik pasywny na dwie pozycje satelitarne

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588232327	srebrny	0002/3232	322	266	21 x 4,5 x 6	25,5 x 4,5 x 7,5

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 87 ... 790

Kanał zwrotny: 2 ... 68

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 8

Wejście naziemne: 1

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: 4

Naziemny: 4

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Zalety: Rückkanaltauglich von 2...68 MHz

Zalety: Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Zalety: Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie 9er GigaSwitch und TechniRouter

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

SEPARACJA

Wyjście: 35

Obwody: 40

ZASILANIE

Pobór prądu: 0 (passiv)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Rozgałęźnik pasywny 9P2, instrukcja obsługi