

DVB-S2/IP IRD TWIN CI

Karta konwertująca IPTV DVB-S2 z dwoma tunerami

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
srebrny	4019588839502	0000/5983	832	548	41 x 4 x 14	48 x 9 x 17

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Zintegrowanie dwa tunery DVB-S2
- IPTV - do 32 programów z multicastem do sieci IP
- Transmisja SPTS lub MTPS z prędkością do 70 Mbit/s
- 2 gniazda CI do bezpośredniego połączenia z modułem CI
- MPEG-2, H.264, SD/HD Video decoding
- 2 niezależne wyjścia ASI
- Programowanie za pomocą interfejsu internetowego lub ręcznego programatora

WYJŚCIE ASI

- Interfejs: Gniazdo BNC, 75 Ohm
- Szybkość transmisji danych: 100

WYJŚCIE TSOIP

- Ethernet: RJ45 elektryczne
- Format: 100BaseT, IGMPv2, UDP/RTP, Unicast lub Multicast

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- HDMI™ (wyjście): 1
- Wyjście audio analogowe (RCA): Tak DB9, L/R, 600 Ohm
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak Remote-Control

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: 0 ... 45
- Wilgotność powietrza: 10 ... 90

WYJŚCIE AV

- Dekoder video: MPEG-2 (MP@ML für SD, MP@HL für HD), MPEG-4/H.264 AVC hight profile level 4.1
- Dekoder audio: MPEG-1, MPEG-2
- Interfejs video: Gniazdo BNC, 75 Ohm
- Interfejs audio: Gniazdo DB9, strona lewa i prawa, 600 Ohm

TUNER (DVB-S)

- Demodulator DVB-S: EN 300 421
- Demodulator DVB-S2: EN 302 307
- Demodulacja: QPSK
- Demodulacja: 8PSK, QPSK
- Symbol rate: 5 ... 45
- Symbol rate: 2 ... 45
- Współczynnik Roll-off: 0,35
- Współczynnik Roll-off: 0,20; 0,25; 0,35
- Współczynnik FEC (LDPC): 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
- Wskaźnik paramteru FEC: 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)
- Przeplatanie: Splot; I=12
- Rozmiar bloku FEC: 64
- Kodowanie zewnętrzne: Reed Solomon 204, 188, T=8
- Kodowanie zewnętrzne (BCH): GF(2^16), t=8, 10, 12

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Karta TechniNet DVB-S2/IP IRD TWIN CI Karta IRD, osłona przednia i tylna