



## DVB-S2/IP IRD TWIN CI

Karta konwertująca IPTV DVB-S2 z dwoma tunerami

| EAN           | Kolor   | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588839502 | srebrny | 0000/5983 | 832                  | 548               | 41 x 4 x 14                      | 48 x 9 x 17     |

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Zintegrowanie dwa tunery DVB-S2

IPTV - do 32 programów z multicastem do sieci IP

Transmisja SPTS lub MTPS z prędkością do 70 Mbit/s

2 gniazda CI do bezpośredniego połączenia z modułem CI

MPEG-2, H.264, SD/HD Video decoding

2 niezależne wyjścia ASI

Programowanie za pomocą interfejsu internetowego lub ręcznego programatora

### WYJŚCIE ASI

Interfejs: Gniazdo BNC, 75 Ohm

Szybkość transmisji danych: 100

### WYJŚCIE TSOIP

Ethernet: RJ45 elektryczne

Format: 100BaseT, IGMPv2, UDP/RTP, Unicast lub Multicast

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście): 1

Wyjście audio analogowe (RCA): Tak DB9, L/R, 600 Ohm

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak Remote-Control

#### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: 0 ... 45

Wilgotność powietrza: 10 ... 90

#### WYJŚCIE AV

Dekoder video: MPEG-2 (MP@ML für SD, MP@HL für HD), MPEG-4/H.264 AVC high profile level 4.1

Dekoder audio: MPEG-1, MPEG-2

Interfejs video: Gniazdo BNC, 75 Ohm

Interfejs audio: Gniazdo DB9, strona lewa i prawa, 600 Ohm

#### TUNER (DVB-S)

Demodulator DVB-S: EN 300 421

Demodulator DVB-S2: EN 302 307

Demodulacja: 8PSK, QPSK

Demodulacja: QPSK

Symbol rate: 5 ... 45

Symbol rate: 2 ... 45

Współczynnik Roll-off: 0,20; 0,25; 0,35

Współczynnik Roll-off: 0,35

Wskaźnik paramteru FEC: 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)

Współczynnik FEC (LDPC): 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

Rozmiar bloku FEC: 64

Przeplatanie: Splot; l=12

Kodowanie zewnętrzne (BCH): GF(2<sup>16</sup>), t=8, 10, 12

Kodowanie zewnętrzne: Reed Solomon 204, 188, T=8

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Karta TechniNet DVB-S2/IP IRD TWIN CI Karta IRD, osłona przednia i tylna