


# TECHNIPRO RV 700-10E

Jednokablowe gniazdo sprzęgacza kierunkowego 10dB

| Kolor | EAN | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| srebrny | 4019588031869 | 0000/3186 | 96 | 96 | 7 x 7 x 4,5 | 20 x 14,5 x 7,5 |

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Konfigurowalne gniazdo - gwarantuje bezawaryjną pracę systemów jednoprzewodowych
- Monitorowanie mikrokontrolerów pasm użytkownika
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem przez bezpiecznik elektroniczny i diody odsprzęgające
- Przeznaczony do kanału zwrotnego dla systemów z połączeniem kablowym
- Możliwość konfiguracji za pomocą PROGRAMATORA RVP 700

## TŁUMIENIE PRZELOTOWE

- VHF: 1,1
- UHF: 1,1
- Sat: 1,9

## ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI

- Radio: 87,5 ... 108
- SAT: 950 ... 2.150
- TV: 5...68/ 118 ... 862

## RODZAJ ZŁĄCZA

- Radio: Gniazdo IEC (ż)
- TV: Gniazdo IEC (m)
- SAT: Gniazdo F

## TŁUMIENIE

- Radio (0,15 - 140 MHz): 11
- SAT (920 - 2150 MHz): 10
- TV (47 - 860 MHz): 10

## EKRANOWANIE

- 47 - 300 MHz: ≥ 85
- 300 - 470 MHz: ≥ 80
- 470 - 950 MHz: ≥ 75
- 950 - 2150 MHz: ≥ 55

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- TECHNIPRO RV 700-10E