



TECHNIROUTER 5/2x16

System dystrybucji sygnału z 2 satelitów dla 32 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588332874	srebrny/żółty	0003/3287	718	400	11,8 x 8,5 x 4,2	25,5 x 13,5 x 5,5

SONSTIGES

Liczba odbiorców: 32

CZĘSTOTLIWOŚCI

Naziemny: 5 ... 790

Sat: 290 ... 2.340

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: ≤ 1

Naziemny: ≤ 2

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 5 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 2x 16

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940

Częstotliwość SAT: 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T: 5 ... 790

Poziom wyjściowy SAT: ≤ 80 ... 90 typ.

LNB KONTROLA

Zasilanie prądowe LNB: max. 500

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: -25 ... 45

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Ilość połączeń kablowych: 2

Ilość abonentów na jeden kabel: 16

WZMOCNIENIE

Sat: 0 ... 30 AGC-gesteuert

Naziemny: -15 bezogen auf Eingang

Kanał zwrotny: -7

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: 32 użytkowników

Zalety: Zgodny z protokołami SCR EN50494 i EN50607

Zalety: 2 pozycje SAT - współpracuje z konwerterem quattro lub Wideband

Zalety: Możliwość integracji z systemami Multiswitch

Zalety: Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)

Zalety: Regulowany poziom SCR

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: Zewnętrzny DC 12 V / 2,0 A

Pobór prądu: max. 310 @13 V (16 User-Bänder)

SEPARACJA

Obwody: ≥ 30

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIROUTER 5/2x16, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy (15 V / 1 A)