


# TECHNISTAR S6

Odbiornik satelitarny HDTV z funkcją nagrywarki

| Kolor | EAN | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| czarny | 4019588047174 | 0000/4717 | 1,24 | 600 | 22 x 4,5 x 17,7 | 31 x 8 x 19,5 |

## NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Tuner HDTV (DVB-S/S2)
- DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzne nośniki pamięci
- Timeshift (funkcja dostępna tylko po podłączeniu zewnętrznego nośnika pamięci)
- Zewnętrzny zasilacz 12V
- Transmisja strumieniowa multimediów w sieci domowej (poprzez UPnP, serwer)
- EPG: Elektroniczny Przewodnik po Programach

## MULTIMEDIA

- Funkcja nagrywania DVR: Ja
- Nośnik danych: poprzez USB
- Timeshift: Tak
- Funkcja edycji nagrań: Tak
- Folder z nagraniami: Tak

## USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Tak
- ISIPRO: Tak
- TECHNIFAMILY: Tak
- ISI-Mode: Tak
- SFI: Tak

## OBSŁUGA

- Zapisywanie stron: 1.000
- Napisy telegazety: Tak
- Media Player: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Telegazeta: Tak
- Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych: Tak
- Zegar: Tak
- Miejsce zapisu: 9.999
- Autostandby: Tak
- Budzik: Tak
- Wybór nadawców regionalnych: Tak

## OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

- Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264
- Format video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, Xvid, M2TS, AVI, ASF
- Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
- Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF

## INTERNET/SIEĆ

- Test prędkości łącza internetowego: Tak
- DLNA client: Tak
- Pamięć w "chmurze": Ja

## ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: 5 ... 35
- Wilgotność powietrza: 10 ... 75

## SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax: Tak

CI+: Tak (v1.3)

## POBÓR PRĄDU

Praca: 4,8 ohne LNB

Tryb czuwania/gotowści: < 0,3

## POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak

Czytnik kart SmartCard: Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack): Tak TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

SCART: 1 TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Złącze F: 1

Wejście DC: 1

## SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)

## LNB KONTROLA

Wertykalny: 14

Horyzontalnie: 18

Przełącznik band: 22

Zasilanie pr?dowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

## POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Niemiecki, Duński, Angielski, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

## AUDIO

audio_klare_sprache: Tak über DVB

## DEKODER

Dekoder video: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

## EKRAN

Zatrzymanie obrazu: Tak

SD: Tak

HD: Tak

1080p: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

Typ: 7-segmentowy, 4-cyfrowy, biały

## LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

## TECHNISAT CONNECT

SFI: Tak

## TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Opcja blokady dźwięku: Tak

Blokada menu: Tak

Blokada panelu kontrolnego: Tak

Wbudowany zegar LED: Tak

Możliwość wyboru źródła startowego: Tak

Możliwość wyboru programu startowego: Tak

| TUNER |
| --- |
| Typ tunera: Single-Tuner |
| Tuner DVB-S: 1 |
| Radio satelitarne: Tak |
| Radio internetowe: Tak |
| Odbiór: HD-TV, SD-TV |
| TECHNIROUTER ready: Tak |

| TUNER SATELITARNE |
| --- |
| Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150 |
| Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) |
| DVB-S: QPSK |
| DVB-S: 2 ... 45 |
| DVB-S2: 8PSK - QPSK |
| DVB-S2: 2 ... 45 |
| FEC: RS, LDPC, BCH |

| ZASILANIE |
| --- |
| Napięcie znamionowe: 230 |
| Częstotliwość: 50 |
| Zasilacz sieciowy: Zewnętrzny zasilacz 12V/2A DC 12 V / 2 A |

| ZAWARTOŚĆ ZESTAWU |
| --- |
| TECHNISTAR S6, pilot zdalnego sterowania (w tym baterie), zasilacz zewnętrzny, kabel HDMI, instrukcja obsługi |