



## CableStar HD 2

Karta PCI HDTV do odbioru programów cyfrowej telewizji kablowej na komputerze - dopasowany również do kanałów HDTV i kodowanych dzięki modułowi gniazda CI

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588498372	srebrny	4098/3733	700	100	12 x 1,7 x 12,7	14 x 11 x 16,5

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Złącze F: 1

### MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE

Procesor: Intel P4

Taktowanie procesora: 1,8

Zapis na dysku twardym (program): 64

Zapis na dysku twardym (PVR): 10

Karta graficzna: 3D-Grafikkarte

Wymagane złącze: 1x USB 2.0

DirectX: 9 oder höher

### SYSTEM OPERACYJNY

Windows Vista 32/64: Tak

Windows 7 32/64: Tak

Windows XP 32/64: Tak

### WYMOGI SYSTEMOWE DLA HDTV

Procesor: Intel Pentium 4 oder AMD Athlon x2

Taktowanie procesora: 3

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

CableStar HD 2, czytnik modułów CI (do odbioru kodowanych programów), czujnik podczerwieni (wtyczka 2,5 mm), pilot z bateriami, płyta instalacyjna (CD), oprogramowanie DVBViewer TE2, oprogramowanie do edycji nagrań EVE v2, sterowniki