



AirStar TeleStick 2

Dekoder USB do odbioru programów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4 na laptopie lub komputerze. Również do programów HDTV.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588451407	czarny	0000/4514	400	100	2,5 x 1 x 7	23 x 5,7 x 13,5

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE

Procesor: Intel P3

Taktowanie procesora: 1

Zapis na dysku twardym (program): 30

Zapis na dysku twardym (PVR): 10

Karta graficzna: 3D-Grafikkarte

DirectX: 9 oder höher

SYSTEM OPERACYJNY

Windows Vista 32/64: Tak

Windows XP 32/64: Tak

Windows 7 32/64: Tak

WYMOGI SYSTEMOWE DLA HDTV

Procesor: Intel Pentium 4

Taktowanie procesora: 1,8

Karta graficzna: Grafikkarte mit DirectX-
Unterstützung und aktuellen Treibern

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

AirStar TeleStick 2, antena DVB-T, adapter anteny DVB-T, pilot (z czujnikiem IR), oprogramowanie DVBCViewer TE2, oprogramowanie do edycji nagrań EVE v2