

EUTELASTRASAT 850, 1 użytkownik

Antena satelitarna, która pozwala na odbiór programów telewizyjnych i radiowych nadawanych z satelitów ASTRA 19.2° wschód i EUTELSAT 13° wschód

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588975880	żółty ze smileyem	9708/8805	5,6	9,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588977884	polarowy biały	9708/8807	9,2	5,6		
4019588973800	szary/kamienny	9708/8803	9,2	5,6	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588974883	ceglasty	9708/8804	9,2	5,6	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588970885	beżowy	9708/8800	9,2	5,6	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588972889	zielony	9708/8802	9	9	85 x 87	88 x 95 x 24

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ	ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ
Dolny zakres częstotliwości: 0,7 max.	Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 - 1.950	Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 - 11,7
Górny zakres częstotliwości: 0,7 max.	Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 - 2.150	Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 - 12,75

LNB KONTROLA
Wertykalny: 11,5 - 14,5
Horyzontalnie: 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75 ± 3MHz
Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6 ± 3MHz

DANE TECHNICZNE
F/D: 0,67
G/T: 17,2
Zysk: 38,2 @11,3 GHz
Kąt offsetu: 21
Pozycje satelitów: Eutelsat Hotbird 13° wsch., ASTRA 19,2° wsch.
Średnica masztu Ø: 65 max.
Średnica mocowania: dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Materiał: Aluminium
Zalety: Für 1 Teilnehmer
Zalety: 2 Orbitpositionen (Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)
Zalety: Optimal für Dachmontage
Wytzrymałość materiału: 1,6
Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt ścienny AZ/EL, mocowanie konwertera Multifeed, 2x konwertery UNYSAT-Universal-V/H-LNB w obudowie odpornej na trudne warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi

Wyniki testów EUTELASTRASAT 850, 1 użytkownik



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)