



TECHNISWITCH 5/8 G2

Multi-switch system with connection possibility of 4 levels for distribution to up to 24 participants

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588353596	niebieski/żółty	3235/3259	600	300	17,2 x 11,2 x 3,3	17,5 x 13,4 x 10,5

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Wyjście: 8

Długość dystrybucji: max. 100 metr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Do dystrybucji sygnału z jednej pozycji satelitarnej

Zalety: Do 24 użytkowników przy zastosowaniu kaskad

Zalety: Współpracuje z konwerterem Quattro

Zalety: Dostarczenie sygnału do 100m dzięki korekcji wzmocnienia

Zalety: Energooszczędny - możliwa praca bez zasilacza

Zalety: Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

SEPARACJA

Wyjście: > 35

WZMOCNIENIE

Sat: -2 ... 3

Naziemny: -4 ... -1

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 100 ... 240

Częstotliwość: 50 ... 60

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 15V/1,2A

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSwitch 5/8 G2, zasilacz (15V/1,5A), instrukcja obsługi