



DIGICORDER HD S2X Plus

Cyfrowy odbiornik satelitarny HD z dyskiem twardym oraz funkcją cyfrowej nagrywarki, wyposażony w TWIN Tuner HD, zintegrowany czytnik kart w systemie CONAX i dwa gniazda Common Interface (CI) do odbioru płatnych TV

| Dysk twardy | EAN | Kolor | Nr art. | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|-------------|---------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 160 | 4019588106727 | czarny | 0106/4720 | 2,9 | 2,6 | 37 x 6,5 x 22 | 44,5 x 12 x 28 |
| 500 | 4019588156722 | czarny | 0156/4720 | 3,9 | 2,6 | 37 x 6,5 x 22 | 44,5 x 12 x 28 |

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

HDTV-Twin-Tuner

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax: Tak

CI: Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED: 1

Praca: 24

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście): 1

Złącze Common Interface (CI): 2

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio analogowe (RCA): Tak (rechts / links)

YUV (wyjście komponentowe): 1

SCART: 2

Wyjście Video Cinch: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak (RJ-45)

Złącze F: 2

RS-232: 1

LNB KONTROLA

Wertykalny: 14

Horyzontalnie: 18

Przełącznik band: 22

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Grecki, Czeski, Holenderski,
Hiszpański, Szwedzki, Francuski, Rosyjski,
Turecki, Norweski, Angielski, Duński, Włoski,
Polski

Całkowita ilość programów: 5.000

EKRAN

Obraz w obrazie (PIP): Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

HD: Tak

1080i: Tak

SD: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

TUNER

Typ tunera: DigitalSat

Odbiór: HDTV (Mpeg-4+2)

TECHNIROUTER ready: Tak

TUNER SATELITARNE

Impedancja wejściowa: 75

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

DVB-S2: 8PSK-QPSK

FEC: Viterbi, Reed-Solomon

ZASILANIE

Częstotliwość: 50

Napięcie znamionowe: 180 ... 250

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DigiCorder HD S2X Plus, pilot, baterie, kabel zasilający, kabel HDMI, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna