



TECHNISYSTEM 5/8 G2

Multiswitch pozwalający na rozdzielenie sygnału z jednej pozycji satelitarnej i sygnału TV naziemnej do 8 użytkowników.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588132498	niebieski/żółty	0001/3249	1	1	17,2 x 11,5 x 3,3	17,4 x 13,5 x 10,5

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Wyjście: 8

Długość dystrybucji: 100 metr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Profesjonalny system multiswitchowy dla dużych instalacji

Zalety: Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

Zalety: Korekta nachylenia prostej wzmacnienia

Zalety: Współpracuje z konwerterami Quattro

SEPARACJA

Wyjście: > 35

Obwody: 40

WZMOCNIENIE

Sat: -2 ... 3

Naziemny: -4 ... -1

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 100 ... 240

Częstotliwość: 50 ... 60

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 15V/1,2A

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSystem 5/8 G2, instrukcja obsługi, zasilacz (15V/1,5A)

Wyniki testów TECHNISYSTEM 5/8 G2



Note: sehr gut (92,8%)

SatVision (06/2011)