



SKYTENNE

Antena satelitarna offsetowa, aluminiowa, 85 cm z konwerterem Quatro oraz mocowaniem AZ/EL

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588850446	beżowy	6085/1544	10,2	6,6	85 x 87	87 x 95 x 24
4019588853447	szary/kamienny	6385/1544	10,2	6,6	85 x 87	87 x 95 x 24
4019588854444	ceglasty	6485/1544	10,2	6,6	85 x 87	87 x 95 x 24
4019588852440	zielony	6285/1544	10,2	6,6	85 x 87	87 x 95 x 24
4019588857445	biały/polarny	6785/1544	10,2	6,6		
4019588855441	żółty/smiley	6585/1544	10,2	6,6	85 x 87	87 x 95 x 24

SONSTIGES

Cechy: z LNB

Średnica: 85

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości: 0,1 max.

Górny zakres częstotliwości: 0,1 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 5 - 100

Temperatura otoczenia: -40 bis 65

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75 ± 3MHz

Górny zakres częstotliwości: 10,6 ± 3MHz

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny: 0,85 metr

F/D: 0,67

G/T: 17,2

Kąt offsetu: 21

Zysk: 38,2 @11,3 GHz

Pozycje satelitów: Eutelsat Hotbird 13° wsch., ASTRA 19,2° wsch., ASTRA 23,5° wsch., ASTRA & Eurobird 28,5° wsch.

Średnica masztu Ø: 65 max.

Średnica mocowania: dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał: Aluminium

Zalety: 1 bis viele Teilnehmer

Zalety: 4 Orbitpositionen (Eutelsat Hotbird 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost und Astra & Eutelsat 28,5° Ost)

Zalety: Optimal für Dachmontage

Zalety: Ideal zum Empfang der BBC-Programme über Astra & Eutelsat 28,5°

Zalety: Zum Vielteilnehmer-Empfang sind je nach Wunsch zusätzliche TechniSat-Verteilelemente notwendig - Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler

Wyttrzymałość materiału: 1,6

Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo

Barwa: beige, polarweiß, schiefergrau, ziegelrot, grün, smiley-gelb

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 11 ... 20

Pobór prądu: typ. 680 (4 x LNB á 170 mA)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt AZ/EL (z dopasowanym stelażem Multifeed), 4 x konwertery Universal-Quatro-LNB, śruby, imbus, instrukcja obsługi

Wyniki testów SKYTENNE



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)



Note: sehr gut | 92,2%
SATVISION (04/2011)



Note: sehr gut | 92,2%
SATVISION (04/2011)



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)