




TECHNIROUTER 9/2x4 G

Jednostka główna TechniRouter wyposażona jest w 8 wejść polaryzacji Sat (2 pełne zakresy) i jedno wejście TV naziemnej, sygnał zostaje rozdzielony na 2 przewody każdy dla 4 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032965	niebieski/żółty	0000/3296	800	500	29 x 11,4 x 4,3	31,8 x 20 x 4,5

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 47 ... 862

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa: 47 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych: 2 x 4

Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1284, 1400, 1516, 1632

Częstotliwość SAT: 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T: 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 8

Wejście naziemne: 1

Ilość połączeń kablowych: 2

Ilość abonentów na jeden kabel: maximal 4

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Przesył cyfrowego sygnału satelitarnego poprzez istniejące przewody w budynkach

Zalety: Bez żadnych dodatkowych kabli

Zalety: Odbiór programów z 2 pozycji satelitarnych bez ograniczeń z 2 Quatro-LNB

Zalety: Wejście do odbioru TV cyfrowej naziemnej

SEPARACJA

Obwody: 45

WZMOCNIENIE

Sat: 17 ... 22

Naziemny: -5

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

Częstotliwość: 50

Napięcie znamionowe: 230

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniRouter 9/2x4 G, instrukcja obsługi, zasilacz