

TECHNILINE 32 HD

Cyfrowe telewizory Full-HD z wbudowanym Multitunerem HDTV umożliwiającym odbiór cyfrowytch i analogowych programów TV oraz radia. Funkcja DVRready umożliwia nagrywanie na zewnętrzny dysk twardy poprzez złącze USB 2.0.

Waga bez podstawy	EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
13	4019588325104	srebrny	5532/1306	17	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26
13	4019588325111	tytanowy	5532/1316	17	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26
	4019588532069	czarny/srebrny metaliczny	5532/0306	17,5	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26
	4019588523166	czarny/tytan metaliczny	5532/0316	17,5	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26
	4019588532267	czarny/czarny	5532/0326	17,5	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26
13	4019588325104	srebrny	5532/1306	17	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26
13	4019588325104	srebrny	5532/1306	17	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

HDTV- Multituner

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Design mit hochwertigen Applikationen und Nahbedienung

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

Standbild-, Zoom-, Picture in Picture-, Picture and Picture- und Picture and Text-Funktion

Wyłacznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączanie: Tak

Zegar: Tak

Budzik: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 400 x 200

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-1, MPEG-2, H.264

Format video: TS, MPG, TS4, VOB

JPEG: Tak

Formaty audio: MP2, MP3

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+: Tak

POBÓR PRĄDU

Aktualizacja SFI: 25

Klasa energetyczna: C

Aktualizacja oprogramowania: 25

Tryb czuwania/gotowści - szybki start: 21

Standby LED: 0,72

Praca: 80

Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 117

Tryb czuwania/gotowści: 0,5

Stan wyłączenia:

Wyłącznik sieciowy: Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wejście): 2

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak (Cinch)

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak (Toslink)

Wejście audio cyfrowe (S/PDIF): Tak (Cinch)

Wejście Audio/AUX in: Tak (3.5mm Klinke)

VGA: Tak

YUV (wejście komponentowe): Tak

SCART: 1

Złącze F: 1

Złącze IEC: Tak

LNB KONTROLA

Zasilanie pr?dowe LNB: 400

DiSEqC: DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Horyzontalnie: < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w strybie Standby

Przełącznik band: 22

Wertykalny: < 14 V > 11,5 przy 400 mA

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Holenderski, Francuski, Rosyjski, Węgierski, Niemiecki, Hiszpański, Grecki, Szwedzki, Polski, Turecki, Włoski, Portugalski, Czeski

Całkowita ilość programów: 5.000

Wybór programów regionalnych: Tak

AUDIO

Głośnik: 2 x 2-drożny system z Bassreflex

EKRAN

Wielkość (cm): 81

Format: 16:9

Stosunek kontrastu: 4.000:1

Obraz w obrazie (PIP): Tak externe Quelle

Jasność: 450

Czas reakcji: < 8

Kąt widzenia: 178

Obraz i obraz (PAP): Tak externe Quelle

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

Typ: TFT-LCD "Full HD"

720p: Tak

Wielkość (cale): 32

SD: Tak

HD: Tak

1080i: Tak

Rozdzielczość (linie x wiersze): 1920 x 1080

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Design: TFT-LCD Full HD

TRYB HOTELOWY

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Regulacja czasu włączenia: Tak

Funkcja karty elektronicznej: Tak

Funkcja klonowania USB: Tak

Multimedialne złącza: Tak

Blokada menu: Tak

Tryb radiowy: Tak

Zmiana miejsca kanału: Tak

Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak

Obudowy ognioodporne: Tak

TUNER

Typ tunera: Single-HDTV-Multituner

Tuner DVB-S: 1

Tuner DVB-C: 1

Tuner DVB-T: 1

Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 1

Symbolrate: 1,7 7

Zakres częstotliwości: 51 858

Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230

Demodulacja: COFDM

Zasilanie elektryczne: 0,03

FEC: Reed-Solomon

Odbiór: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

Bitrate: 4 32

Demodulacja: 16/32/64/128/256 QAM

Zasilanie napięciem: 5

TECHNIROUTER ready: Tak

Tryb przesyłania: 2k/8k

Normy wideo: B/G stereo, D/K mono, L/L, I, NICAM

Zakres częstotliwości 2: 470 ... 860

Zakres częstotliwości: 46 860

TUNER SATELITARNE
DVB-S: 2 ... 45
Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
Viterbi: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Autoanpassung
Impedancja wejściowa: 75
DVB-S2: 10 ... 31
DVB-S2: 8PSK - QPSK
FEC: Viterbi, Reed-Solomon
DVB-S: QPSK

WYMIARY / WAGA
Wysokość urządzenia bez podstawy: 530
Głębokość urządzenia bez podstawy: 95
Szerokość urządzenia bez podstawy: 780
Waga bez podstawy: 11,5

ZASILANIE
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: wewnętrzny
Napięcie znamionowe: 230

ZAWARTE SUBSTANCJE
ołów: Tak

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
TechniLine HD, stojak/stopa, przewód zasilający 230 V, pilot zdalnego sterowania Komfort wraz z bateriami, złączka kątowa USB, złączka kątowa wejścia słuchawkowego, klucz imbus, zestaw do pielęgnacji Vileda, instrukcja obsługi.

Wyniki testów TECHNILINE 32 HD



SAT Empfang (02/2010)



Ausstattung: sehr gut
InfoSat (12/09)