



TECHNILINE 32 HD

Cyfrowe telewizory Full-HD z wbudowanym Multitunerem HDTV umożliwiającym odbiór cyfrowych i analogowych programów TV oraz radia. Funkcja DVRready umożliwia nagrywanie na zewnętrzny dysk twardy poprzez złącze USB 2.0.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588325104	srebrny	5532/1306	17	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26
4019588325111	tytanowy	5532/1316	17	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26
4019588532069	czarny/srebrny metaliczny	5532/0306	17,5	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26
4019588523166	czarny/tytan metaliczny	5532/0316	17,5	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26
4019588532267	czarny/czarny	5532/0326	17,5	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26
4019588532069	czarny/srebrny metaliczny	5532/0306	17,5	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26
4019588532069	czarny/srebrny metaliczny	5532/0306	17,5	13,5	780 x 530 x 95	78 x 58,5 x 20	88,5 x 67,3 x 26

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

HDTV- Multituner

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-1, MPEG-2, H.264

Format video: TS, MPG, TS4, VOB

JPEG: Tak

Formaty audio: MP2, MP3

POBÓR PRĄDU

Aktualizacja SFI: 25

Klasa energetyczna: C

Aktualizacja oprogramowania: 25

Tryb czuwania/gotowości - szybki start: 21

Standby LED: 0,72

Praca: 80

Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 117

Tryb czuwania/gotowości: 0,5

Stan wyłączenia:

Wyłącznik sieciowy: Tak

Digitale Videorekorder-Funktion via USB
(DVRready)

Standbild-, Zoom-, Picture in Picture-, Picture
and Picture- und Picture and Text-Funktion

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Zegar: Tak

Automatyczne wyłączanie: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wejście): 2

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak
(Cinch)

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak
(Toslink)

Wejście audio cyfrowe (S/PDIF): Tak (Cinch)

Wejście Audio/AUX in: Tak (3.5mm Klinke)

VGA: Tak

YUV (wejście komponentowe): Tak

SCART: 1

Złącze F: 1

Złącze IEC: Tak

Design mit hochwertigen Applikationen und
Nahbedienung

Wyłącznik czasowy, budzik oraz funkcja auto
Standby

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 400 x
200

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+: Tak

LNB KONTROLA

Horyzontalnie: < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA /
wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby

Wertykalny: < 14 V > 11,5 przy 400 mA

Przełącznik band: 22

Zasilanie prądowe LNB: 400

DiSEqC: DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat
Channel Router

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Grecki, Holenderski, Szwedzki, Niemiecki, Angielski, Węgierski, Włoski, Czeski, Francuski, Turecki, Rosyjski, Portugalski, Polski, Hiszpański

Całkowita ilość programów: 5.000

Wybór programów regionalnych: Tak

AUDIO

Głośnik: 2 x 2-drożny system z Bassreflex

EKRAN

Wielkość (cm): 81

Format: 16:9

Stosunek kontrastu: 4.000:1

Jasność: 450

Obraz w obrazie (PIP): Tak externe Quelle

Czas reakcji: < 8

Kąt widzenia: 178

Obraz i obraz (PAP): Tak externe Quelle

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

Rozdzielczość (linie x wiersze): 1920 x 1080

Typ: TFT-LCD "Full HD"

720p: Tak

SD: Tak

Wielkość (cale): 32

1080i: Tak

HD: Tak

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Design: TFT-LCD Full HD

TRYB HOTELOWY

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Regulacja czasu włączenia: Tak

Funkcja karty elektronicznej: Tak

Funkcja klonowania USB: Tak

Multimedialne złącza: Tak

Blokada menu: Tak

Tryb radiowy: Tak

Zmiana miejsca kanału: Tak

Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak

Obudowy ognioodporne: Tak

TUNER

Typ tunera: Single-HDTV-Multituner

Tuner DVB-S: 1

Tuner DVB-C: 1

Tuner DVB-T: 1

Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 1

Zasilanie napięciem: 5

Zakres częstotliwości: 51 858

TECHNIROUTER ready: Tak

Symbolrate: 1,7 7

Odbiór: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

Normy video: B/G stereo, D/K mono, L/L, I, NICAM

Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230

Bitrate: 4 32

Zakres częstotliwości: 46 860

Tryb przesyłania: 2k/8k

Zasilanie elektryczne: 0,03

FEC: Reed-Solomon

Demodulacja: COFDM

Demodulacja: 16/32/64/128/256 QAM

Zakres częstotliwości 2: 470 ... 860

TUNER SATELITARNE

Viterbi: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10

Autoanpassung

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

FEC: Viterbi, Reed-Solomon

Impedancja wejściowa: 75

WYMIARY / WAGA

Wysokość urządzenia bez podstawy: 530

Głębokość urządzenia bez podstawy: 95

Szerokość urządzenia bez podstawy: 780

Waga bez podstawy: 11,5

ZASILANIE

Częstotliwość: 50

Napięcie znamionowe: 230

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

ZAWARTE SUBSTANCJE

ołów: Tak

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniLine HD, stojak/stopa, przewód zasilający 230 V, pilot zdalnego sterowania Komfort wraz z bateriami, złączka kątowa USB, złączka kątowa wejścia słuchawkowego, klucz imbus, zestaw do pielęgnacji Vileda, instrukcja obsługi.

Wyniki testów TECHNILINE 32 HD



Ausstattung: sehr gut

InfoSat (12/09)

SAT Empfang (02/2010)