



Aktywny podwójny rozgałęźnik 17/2A

Multiswitch do instalacji na 4 pozycje satelitarne

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032705	srebrny	0000/3270	858	800	10,5 x 4,5 x 21,2	10,7 x 5,6 x 22,3

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 47 ... 862

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat: -1,5 ... -1

Naziemny: -1,2

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 16

Wejście naziemne: 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

SEPARACJA

Wyjście: 45

Obwody: 50

WZMOCNIENIE

Sat: 3 ... 6

Naziemny: 5 einstellbar

ZASILANIE

Pobór prądu: typ. 300 @18V, je Abzweigegruppe

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Aktywny podwójny rozgałęźnik 17/2A, instrukcja obsługi