



## 120 dB kabel ziemny COAX 8

Ziemny przewód współosiowy o wysokim ekranowaniu (120dB), przeznaczony do dużych instalacji

| EAN           | Kolor  | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) |
|---------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|
| 4019588230101 | czarny | 0025/3010 | 1                    | 1                 |

### TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

65 - 470 MHz:  $\geq 23$

470 - 1800 MHz:  $\geq 21$

1800 - 2450MHz:  $\geq 20$

### TŁUMIENIE

100 MHz: 4,1

300 MHz: 7,9

450 MHz: 9,6

862 MHz: 13,9

1000 MHz: 14,8

1350 MHz: 18,3

1750 MHz: 21,1

2050 MHz: 23,9

2250 MHz: 26,1

### DANE TECHNICZNE

Wewnętrzna średnica przewodu: 1,6

Wewnętrzna część przewodu: Cu

Izolacja: Geschäumt

Zewnętrzny płaszcz kabla: 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert und geklebt + 2 x Cu-Geflecht Sn 24 x 3 x 0.13 mm, 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert

Płaszcz: PE schwarz

Średnica dielektryczna: 7,3 +/- 0,15

Średnica z warstwą: 10,3 +/- 0,2

Impedancja: 75 +/- 3

Rezystor: < 0,9

Promień gięcia:  $\geq 110$

Pojemność / nośność: 55 +/- 2

Minimalny kąt gięcia: 0,81

### EKRANOWANIE

30 - 2250 MHz:  $\geq 120$

### REZYSTANCJA DC

Zewnętrzny płaszcz kabla: bei 20° 3,1

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU