

120 dB kabel ziemny COAX 8

Ziemny przewód współosiowy o wysokim ekranowniu (120dB), przeznaczony do dużych instalacji

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588230101	czarny	0025/3010	1	1

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

- 65 - 470 MHz: ≥ 23
- 470 - 1800 MHz: ≥ 21
- 1800 - 2450MHz: ≥ 20

TŁUMIENIE

- 100 MHz: 4,1
- 300 MHz: 7,9
- 450 MHz: 9,6
- 862 MHz: 13,9
- 1000 MHz: 14,8
- 1350 MHz: 18,3
- 1750 MHz: 21,1
- 2050 MHz: 23,9
- 2250 MHz: 26,1

DANE TECHNICZNE

- Wewnętrzna średnica przewodu: 1,6
- Wewnętrzna część przewodu: Cu
- Izolacja: Geschäumt
- Zewnętrzny płaszcz kabla: 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert und geklebt + 2 x Cu-Geflecht Sn 24 x 3 x 0.13 mm, 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert
- Płaszcz: PE schwarz
- Średnica dielektryczna: 7,3 +/- 0,15
- Średnica z warstwą: 10,3 +/- 0,2
- Impedancja: 75 +/- 3
- Rezystor: < 0,9
- Promień gięcia: ≥ 110
- Pojemność / nośność: 55 +- 2
- Minimalny kąt gięcia: 0,81

EKRANOWANIE

- 30 - 2250 MHz: ≥ 120

REZYSTANCJA DC

- Zewnętrzny płaszcz kabla: bei 20° 3,1

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU