



## SATMAN 650 PLUS

Kompletny zestaw aluminiowej anteny satelitarnej o średnicy 65 cm

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588658806	beżowy	6065/8800	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658837	szary/kamienny	6065/8803	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658844	ceglasty	6065/8804	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658806	beżowy	6065/8800	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658820	beżowy	6065/8882	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588638822	szary/kamienny	6365/8882	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588648821	ceglasty	6465/8882	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658806	beżowy	6065/8800	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658882	beżowy	6065/8880	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588638808	szary/kamienny	6365/8880	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588648883	ceglasty	6465/8880	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658806	beżowy	6065/8800	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588608986	beżowy	6065/8980	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588638983	szary/kamienny	6365/8980	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (zopakowaniem)	Waga(urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiarykartonu
4019588648982	ceglasty	6465/8980	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658806	beżowy	6065/8800	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20

#### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości: 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości: 0,6 max.

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

#### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

#### LNB KONTROLA

Wertykalny: 11,5 - 14,5

Horyzontalnie: 16 - 19

#### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,7

#### DANE TECHNICZNE

F/D: 0,69

G/T: 14,5

Kąt offsetu: 27

Zysk: 35,7 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø: 65 max.

Średnica mocowania: dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

#### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Dla 1 lub więcej użytkowników

Zalety: 1 pozycja SAT (np Hotbird 13° wsch.)

Zalety: Idealny do montażu na ścianie lub dachu

Zalety: W celu odbioru i przesyłania sygnału do wielu użytkowników niezbędne są dodatkowe elementy TechniSat

Materiał: Aluminium

Wytrzymałość materiału: 1,5

Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 650, uchwyt AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi

## Wyniki testów SATMAN 650 PLUS



Note: sehr gut | 92,1%  
SATVISION (04/2011)



Vorgestellt in der  
INFOSAT-Ausgabe  
1/2014.  
INFOSAT (1/2014)



Note: Sehr gut | 92,1%  
SATVISION (08/2010)



Zweiter Platz in der  
Kategorie Sat-Anlagen  
bei der Leserwahl zum  
König-Kunde-Award  
2014  
(Camping, Cars &  
Caravans)