

SATMAN 650 PLUS

Kompletny zestaw aluminiowej anteny satelitarnej o średnicy 65 cm

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588658806	beżowy	6065/8800	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658837	szary/kamienny	6065/8803	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658844	ceglasty	6065/8804	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658806	beżowy	6065/8800	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658820	beżowy	6065/8882	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588638822	szary/kamienny	6365/8882	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588648821	ceglasty	6465/8882	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658806	beżowy	6065/8800	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658882	beżowy	6065/8880	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588638808	szary/kamienny	6365/8880	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588648883	ceglasty	6465/8880	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658806	beżowy	6065/8800	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588608986	beżowy	6065/8980	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588638983	szary/kamienny	6365/8980	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588648982	ceglasty	6465/8980	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658806	beżowy	6065/8800	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Dolny zakres częstotliwości: 0,6 max.
- Górny zakres częstotliwości: 0,6 max.

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

- Wertykalny: 11,5 - 14,5
- Horyzontalnie: 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7

DANE TECHNICZNE

- F/D: 0,69
- G/T: 14,5
- Kąt offsetu: 27
- Zysk: 35,7 @11,3 GHz
- Średnica masztu Ø: 65 max.
- Średnica mocowania: dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Zalety: Dla 1 lub więcej użytkowników
- Zalety: 1 pozycja SAT (np Hotbird 13° wsch.)
- Zalety: Idealny do montażu na ścianie lub dachu
- Zalety: W celu odbioru i przesyłania sygnału do wielu użytkowników niezbędne są dodatkowe elementy TechniSat
- Materiał: Aluminium
- Wytzrymałość materiału: 1,5
- Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antana satelitarna SATMAN 650, uchwyt AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi

Wyniki testów SATMAN 650 PLUS



Note: Sehr gut | 92,1%
SATVISION (08/2010)



Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)



Vorgestellt in der INFOSAT-Ausgabe 1/2014.
INFOSAT (1/2014)