

DIGIPAL T2/C HD

Dekoder combo do odbioru DVB-C i DVB-T2 HD

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Odbiór programów telewizyjnych DVB-C, DVB-T2 HD (H.265/HEVC), DVB-T2 (H.264) i DVB-T
- Tryb ISI: uproszczona obsługa dekodera
- Elektroniczny program TV
- Może być zasilany z sieci o napięciu 12 V
- Odbiór radia internetowego

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

- AUTOINSTALL: Tak
- ISIPRO Cable: Tak

OBSŁUGA

- Napisy telegazety: Tak
- Media Player: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Telegazeta: Tak
- Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych: Tak
- Budzik: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

- Format video: MKV, MP4, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI
- Formaty obrazu: BMP, JPEG, PNG, TIFF
- Formaty audio: AAC, MP3, M4A, MP2

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

- Irdeto: Tak

POBÓR PRĄDU

- Standby LED: < 0,3
- Praca: 4,7

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- HDMI™ (wyjście): 1
- Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack): Tak TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)
- USB: 1 (USB 2.0)
- Czytnik kart SmartCard: Tak
- Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak
- Złącze IEC: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Litewski, Holenderski, Polski, Portugalski, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski, Szwedzki

DEKODER

Dekoder video: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

EKRAN

Zatrzymanie obrazu: Tak

SD: Tak

HD: Tak

1080p: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

PRZYGOTOWANY DO ODBIORU

freenetTV: Tak

TUNER

Typ tunera: DVB-T

Tuner DVB-C: 1

Tuner DVB-T2: DVB-T2/HEVC (H.265)

Tuner DVB-T: 1

Odbiór: HD-TV, SD-TV, Radia cyfrowe

Zakres częstotliwości: 47 ... 862

Demodulacja: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate: 1,5 ... 7,2

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230

Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862

Demodulacja: COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Tryb przesyłania: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Zasilanie napięciem: 5

Zasilanie elektryczne: max. 0,03

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 12 V / 1,5 A

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGIPAL T2/C HD, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz sieciowy, kabel HDMI, instrukcja obsługi