

UNYSAT Universal-SCR 8+6 LNB

Konwerter jednokablowy dla 8 użytkowników i 6 dodatkowych wyjść Legacy

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
szary	4019588109865	0010/8986	470	416	13,5 x 14,5 x 6	15 x 17 x 7,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Możliwość podłączenia 8 odbiorników z obsługą SCR
- 6 odbiorników można podłączyć przez wyjście Legacy
- Protokół SCR zgodny z EN 50494
- Pasuje do wszystkich antena TechniSat SATMAN
- Szybki i łatwy montaż bez obejmy mocującej
- Odporny na zakłócenia LTE

SONSTIGES

- Liczba satelitów: 1
- Liczba odbiorców: 14

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

- Częstotliwość wyjściowa: 950 ... 2.150
- Liczba kanałów wyjściowych: 4
- Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1210, 1420, 1680, 2040

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Współczynnik szumów: typ. 0,8

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: -40 ... 60
- Wilgotność powietrza: 10 ... 95

LNB KONTROLA
Przełącznik band: 22
DiSEqC: EN50494
Wertykalny: 11 ... 14
Horyzontalnie: 16 ... 20

OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75
Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6
Akuratność: ± 1
Dryf temperatury: ± 1,5
Hałas fazy: -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE
Wyjście: 14 ; 8x SCR, 6x Legacy
Średnica mocowania: do SATMAN
Skew: -20 ... 20
Impedancja: 75
Typ złącza: Gniazdo F
Wzmocnienie: 55

ODPOWIEDNI DO
Liczba pozycji satelitów: 1
Liczba użytkowników: 14

ZASILANIE
Pobór prądu: 250

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
UNYSAT Universal-SCR 8+6 LNB