



Universal-Octo-LNB

Cyfrowy LNB z 8 wyjściami Legacy

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588083981	czarny	0000/8398	302	266	5,7 x 10,9 x 13,4	11,5 x 14 x 6,4

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Dla 8 użytkowników

Złącza F

Uchwyt \varnothing 40 mm

LTE-Störsicher

SONSTIGES

Liczba satelitów: 1

Liczba odbiorców: 8

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: typ. 1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -40 ... 70

Wilgotność powietrza: 10 ... 95

LNB KONTROLA

Wertykalnie: 11,5 ... 14,5

Horyzontalnie: 16 ... 19

Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,6

Akuratność: \pm 1

Dryf temperatury: \pm 2,5

Hałas fazy: -83 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Impedancja: 75

Średnica mocowania: 40 mm

Wyjście: 8

Typ złącza: F

Wzmocnienie: 58 ... 65

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

Liczba użytkowników: 8

ZASILANIE

Pobór prądu: 210

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-Octo-LNB