



Universal-Quattro-Switch-LNB

Cyfrowy konwerter LNB z 4 wyjściami Legacy

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
czarny	4019588083905	0000/8390	234	200	5,7 x 10,1 x 12,8	10,2 x 13,8 x 6,1

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Dla 4 użytkowników

Złącza F

Uchwyt \varnothing 40 mm

Odporny na zakłócenia LTE

SONSTIGES

Liczba satelitów: 1

Liczba odbiorców: 4

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: typ. 0,75

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 10 ... 95

Temperatura otoczenia: -40 ... 70

LNB KONTROLA

Wertykalny: 10,5 ... 14,5

Horyzontalnie: 16 ... 22

Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,6

Akuratność: \pm 1

Dryf temperatury: \pm 2,5

Hałas fazy: -85 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Impedancja: 75

Średnica mocowania: 40 mm

Typ złącza: F

Wyjście: 4

Wzmocnienie: 60 ... 65

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

Liczba użytkowników: 4

ZASILANIE

Pobór prądu: typ. 150

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-Quattro-Switch-LNB