



Universal-Quattro-LNB

Cyfrowy konwerter LNB do instalacji multischowych

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588083806	czarny	0000/8380	232	198	5,4 x 10,1 x 13,3	10,6 x 13,8 x 6,1

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Do instalacji multiswitchowych

Złącza F

Uchwyt \varnothing 40 mm

LTE-Störsicher

SONSTIGES

Liczba satelitów: 1

Liczba odbiorców: wiele (wymagany przełącznik wielopozycyjny)

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: typ. 0,75

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -40 ... 70

Wilgotność powietrza: 10 ... 95

LNB KONTROLA

Wertykalnie: 11,5 ... 14,5

Horyzontalnie: 16 ... 19

Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,6

Akuratność: \pm 1

Dryf temperatury: \pm 2,5

Hałas fazy: -85 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Typ złącza: F

Średnica mocowania: 40 mm

Wyjście: 4

Wzmocnienie: 60 ... 67

Impedancja: 75

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 11,5 ... 19

Pobór prądu: 200

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-Quattro-LNB