



Kamera zewnętrzna 2

Kamera IP (Full HD) z funkcją PTZ i noktowizorem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588095229	biały	0000/9522	2,46	1,85	13,8 x 22 x 23,4	15,7 x 24,2 x 28,8

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Zewnętrzna kamera IP dla systemu TechniSat Smart-Home

Rozdzielczość Full HD (2,0 MP), 1080p (1920 x 1080)

Odporność na warunki atmosferyczne - standard IP66

Obrót w zakresie 355° i pochylenie o 90°

Kąt widzenia 118

Tryb nocny do 20 metrów

WiFi + LAN

Odporna na warunki atmosferyczne (standard IP65)

Podłączenie mikrofonu i głośnika

Steuerung über FOSCAM-App möglich

POBÓR PRĄDU

Praca: 10

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MJPEG, H.264

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Karta microSD: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): 1 Tak

Wejście DC: 1 1 (12V)

Wejście Audio/AUX in: Tak

Analogowe wyjście audio (3,5mm): 1

ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura otoczenia: -20 ... 60
Wilgotność powietrza: 20 ... 85
Klasa IP: IP66

SIEĆ & KOMUNIKACJA
2,4 GHz: Tak
IEEE 802.11b: Tak
IEEE 802.11g: Tak
IEEE 802.11n: Tak
UDP: Tak
TCP/IP: Tak
DHCP: Tak
SMTP: Tak
HTTPS: Tak
UPnP: Tak
10Base-T: Tak
FPT: Tak
DDNS: Tak
100Base-T: Tak
IPv4: Tak
RTPS: Tak
HTTP: Tak

KAMERA PRZEDNIA
Czujnik: RGB CMOS
Rozdzielczość: 2
Czułość na światło:

KOMPATYBILNE FORMATY I KODEKI
1080p (1920 x 1080): Tak
720p(1280 x 720): Tak
VGA (640 x 480): Tak
QVGA (320 x 240): Tak
VBR: Tak
CBR: Tak
Kolejność obrazów: 1 ... 25
Nasycenie koloru: Tak
Barwa: Tak
Kontrast: Tak
Jasność: Tak
Ostrość: Tak
Lustrzane odbicie: Tak
Obrót: Tak

OBIEKTYW
Typ: Soczewka szklana
Ogniskowa: 2,8 ... 12
Ośłona: F1.2
Kąt otwarcia h/v: 106°/118°
Zakres obrotu: 355
Kąt nachylenia: 90

REFLEKTOR
Typ: IR LED
Długość fali: 850
Liczba: 6
Zasięg: bis zu 60 metr
Tryb pracy: Auto/Ręczny

ZASILANIE
Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC 12 V / 1 A
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Kamera zewnętrzna 2, antena WLAN, uchwyt ścienny ze śrubami, kabel sieciowy, zasilacz sieciowy