



TechniSat

TECHNITENNE 60

Aluminiowa antena satelitarna o średnicy 65 cm

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
antracytowy	4019588136823	1360/2882	2,1	56 x 65 x 50	58 x 65,4 x 13,4
jasnoszary	4019588106826	1060/2882	2,1	56 x 65 x 50	58 x 65,4 x 13,4

SONSTIGES

Cechy: z LNB

Liczba odbiorców: 2

Średnica: 60

Liczba satelitów: 1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalny: 10,5 ... 14

Horyzontalnie: 16 ... 23

Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,6

Akuratność: ± 1

Dryf temperatury: $\pm 0,5$

Hałas fazy: -75 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny: 0,56 metr

F/D: 0,49

G/T: 14,5

Zysk: 35,3 ; bei 11,3GHz

Kąt offsetu: 27,77

Średnica masztu $\varnothing$: 32 ... 50

Średnica mocowania: dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

Wyjście: 2

Typ złącza: F-Buchse

Impedancja: 75

Wzmocnienie: 58 ... 64 (LNB)

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

Liczba użytkowników: 2

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał: Stahl

Wytrzymałość materiału: 0,5

Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNITENNE 60, Universal-Twin-LNB,
Montageanleitung