



TechniSat

SKYRIDER 65 Twin

Automatyczny system odbioru telewizji satelitarnej dla kamperów/pojazdów kempingowych

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588275829	polarny/biały	2765/1582	20,25	13,55	67 x 18,5 x 98	98,5 x 71,8 x 42,9

OBSŁUGA

Maksymalna, dopuszczalna prędkość: 130

Czas wyszukiwania satelitów: do 180 (typowy)

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,6

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 - 2.150

POBÓR PRĄDU

Praca: 50 / 4 A max. (podczas wyszukiwania satelitarnego)

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP: X 6

Temperatura otoczenia: -20 ... 60

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów: typ. 0,7

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ Dolny zakres częstotliwości: 10,7 - 11,7 Górny zakres częstotliwości: 11,7 - 12,75	LNB KONTROLA DiSEqC: 1.0 / 1.1 Wertykalny: 10,5 ~ 14,5 Horyzontalnie: 15,5 ~ 21	DANE TECHNICZNE Wyjście: 2 F/D: 0,6 G/T: 14,5 Zysk: 35,7 Kąt offsetu: 27 (EL 0 ~ 145° / AZ 390°) Wzmocnienie: 55 ... 65 Typ złącza: Gniazdo F
ODPOWIEDNI DO Liczba pozycji satelitów: 10 Liczba użytkowników: 2	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Materiał: Tworzywo sztuczne Kolor: biały	WYMIARY / WAGA Wysokość urządzenia (rozłożonego): 980 Wysokość urządzenia (złożonego): 175
ZASILANIE Napięcie znamionowe: DC 12 Pobór prądu: 170 (LNB) Moc znamionowa: 50 / 4,2 A max.	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU Automatyczna jednostka sterowania urządzenia SKYRIDER 65, SATMAN 65, podwójny konwerter LNB, instrukcja montażu, sterownik (200x30x145mm SxWxG), pilot, płyta montażowa (Ø41cm), przewód zasilający (7m) 3x kabel TV-SAT (typu F 2x 7m + 3m), uszczelka dachowa (150x59x98mm SxWxG; Ø25mm), śruby.	

Wyniki testów SKYRIDER 65 Twin



Testnote: gut (90,8 %)
SATVISION 04/20



Camping-Tipp
SATVISION 04/20