



DIGIPLUS UHD S

Cyfrowy dekodery satelitarne UHD/4K

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047594	czarny	0000/4759	1,35	636	22 x 4 x 17,5	31 x 8 x 19,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Odbiornik i dekodery UHD/4K (HDMI 4K 50/60p/HDCP 2.2/H.265/HEVC)

TwinTuner DVB-S/S2

Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk twardy USB lub dysk sieciowy (NAS)

Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)

ISIO-Internet: dostęp do mediów, aplikacje ISIO oraz HbbTV

Dostęp do kanałów płatnych TV poprzez gniazda na moduły CI+

Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)

Wbudowany WLAN

Sterowanie poprzez aplikację CONNECT

Obsługa formatu kodowania dźwięku AAC

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR: Tak

Nośnik danych: przez USB

Timeshift: Tak

Funkcja edycji nagrań: Tak

Folder z nagraniami: Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

TECHNIMATIC: Tak

SFI+: Tak

ISIPRO: Tak

ISI-Mode: Tak

TECHNIFAMILY: Tak

OBSŁUGA

Klient Smart-Home: Tak

Zapisywanie stron: 1.000

Napisy telegazety: Tak

Media Player: Tak

Ochrona rodzicielska: Tak

Budzik: Tak

Zegar: Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych: Tak

Zdalne sterowanie: Tak

Telegazeta: Tak

Tryb hotelowy: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Autostandby: Tak

Wybór nadawców regionalnych: Tak

Miejsce zapisu: 9.999

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI
Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265
Format video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF
Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG
Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

ŚRODOWISKO PRACY
Wilgotność powietrza: 10 ... 75
Temperatura otoczenia: 5 ... 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
HDMI™ (wyjście): 1 (4K 50/60p / HDCP 2.2)
USB: 2 (USB 2.0)
Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak
Złącze F: 2
Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni: 1
Wejście DC: 1
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45): 1

POZOSTAŁE FUNKCJE
Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

FUNKCJE INTERNETOWE
Internet ISIO: Tak

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO
CI+: Tak

SIEĆ & KOMUNIKACJA
1000Base-T: Tak
DHCP: Tak
RTP: Tak
WLAN: 802.11n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz)
UPnP: Tak
TCP/IP: Tak
IGMP: Tak
5 GHz: Tak
HTTPS: Tak
IPv4: Tak
HTTP: Tak
2,4 GHz: Tak
UDP: Tak

AUDIO
audio_klare_sprache: Tak przez DVB

INTERNET/SIEĆ
Serwer DLNA: Tak
Wsparcie dla HTML 5: Tak
Pamięć w "chmurze": Ja
HbbTV: Tak
Test prędkości łącza internetowego: Tak
Przeglądarka www: Tak
Streaming TV na żywo: Tak
DLNA client: Tak

POBÓR PRĄDU
Standby LED: 0,4
Praca: 17,1

LNB KONTROLA
Wertykalny: 14
Horyzontalnie: 18
Przełącznik band: 22
Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)
DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

DEKODER
Dekoder video: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

EKRAN
Obraz w obrazie (PIP): Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)
Obraz i obraz (PAP): Tak
Zatrzymanie obrazu: Tak
Zoom: Tak
Skalowanie UHD/4K: Tak
SD: Tak
HD: Tak
UHD: Tak
2160p: Tak
1080p: Tak
1080i: Tak
720p: Tak
576p: Tak
576i: Tak
Typ: 7-segmentów, 4-cyfr, biały

TRYB HOTELOWY
Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak
Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak
Opcja blokady dźwięku: Tak
Blokada menu: Tak
Blokada panelu kontrolnego: Tak
Wbudowany zegar LED: Tak
Możliwość wyboru źródła startowego: Tak
Możliwość wyboru programu startowego: Tak

ZASILANIE
Napięcie znamionowe: 230
Częstotliwość: 50
Zasilacz sieciowy: zewnętrzny DC12V/3A

LNB
Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

TUNER
Typ tunera: Twin-Tuner
Tuner DVB-S: 2
Radio satelitarne: Tak
Radio internetowe: Tak
Odbiór: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
TECHNISELECT 12 ready: Tak
TECHNIROUTER ready: Tak
DVB-IP (Multicast): 1

TECHNISAT CONNECT
SFI: Tak

TUNER SATELITARNE
Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150
Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S: QPSK
DVB-S: 2 ... 45
DVB-S2: 8PSK-QPSK
DVB-S2: 10 ... 31
FEC: RS, LDPC, BCH

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
DIGIPLUS UHD S, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz, kabel HDMI, instrukcja, gwarancja