

Universal-Quattro-Switch-LNB

Cyfrowy konwerter LNB do odbioru dla 4 odbiorników

EAN	Kolor	Nr art.
4019588208988	czarny	0020/8980

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Ulta low noise - Rauscharm
- Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse
- Feed-ø 40 mm

SONSTIGES

- Liczba satelitów: 1
- Liczba odbiorców: 4

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

- Dolny zakres częstotliwości: 0,7 max.
- Górny zakres częstotliwości: 0,7 max.
- Współczynnik szumów: typ. 0,9

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 ... 1.950
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

- Temperatura otoczenia: -40 ... 70
- Wilgotność powietrza: 10 ... 95

LNB KONTROLA

- Przełącznik band: 22
- Wertykalny: 10,5 ... 14
- Horyzontalnie: 16 ... 19,5

OSCYLATOR LOKALNY

- Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75
- Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,6
- Akuratność: ± 1
- Dryf temperatury: ± 1
- Hałas fazy: -80 @10kHz

DANE TECHNICZNE

- Wyjście: 4
- Impedancja: 75
- Średnica mocowania: 40 mm
- Wzmocnienie: 55 ... 67
- Typ złącza: F-Buchse

ODPOWIEDNI DO

- Liczba użytkowników: 4
- Liczba pozycji satelitów: 1

ZASILANIE

- Zasilanie konwertera: 10,5 ... 19,5
- Pobór prądu: max. 150

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Uniwersalny LNB Quattro Switch