



Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB für den 4-Teilnehmer-Empfang

EAN	Kolor	Nr art.
4019588208988	czarny	0020/8980

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Ultra low noise - Rauscharm

Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse

Feed- ϕ 40 mm

SONSTIGES

Liczba satelitów: 1

Liczba odbiorców: 4

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości: 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości: 0,7 max.

Współczynnik szumów: typ. 0,9

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: -40 ... 70

Wilgotność powietrza: 10 ... 95

LNB KONTROLA

Przełącznik band: 22

Wertykalnie: 10,5 ... 14

Horizontalnie: 16 ... 19,5

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,6

Akuratność: ± 1

Dryf temperatury: ± 1

Hałas fazy: -80 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście: 4

Impedancja: 75

Wzmocnienie: 55 ... 67

Typ złącza: F-Buchse

Średnica mocowania: 40 mm

ODPOWIEDNI DO

Liczba użytkowników: 4

Liczba pozycji satelitów: 1

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 10,5 ... 19,5

Pobór prądu: max. 150

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-Quattro-Switch-LNB