TECHNILINE 32 ISI

Telewizor Full-HD z uproszczoną obsługą, TwinTunerem i technologią Bass Plus

Waga bez podstawy	wysokość stóp	EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
5,4	4,5	4019588327108	tytan	5532/9710	7,49	5,6	72 x 42,5 x 10,5	72 x 47 x 25	79 x 55 x 13,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Smart TV Full-HD 32 calowy. Przekątna ekranu 80 cm.
- TwinTuner do odbioru DVB-S(S2), DVB-C i DVB-T2 (H.265/HEVC)
- DVRready do nagrywania na pamięć USB lub sieciową (NAS) z Timeshift
- Dźwięk z Technologią BassPlus: głośniki stereo z dodatkowym Subwooferem od ELAC
- W zestawie 2 piloty: klasyczny TECHNICONTROL + uproszczony ISIZapper Universal
- Łatwa obsługa z logicznym i intuicyjnym OSD
- Gniazdo CI+do płatnych TV (kompatybilne z nc+, Cyfrowy Polsat, etc)
- Obsługa przez aplikację CONNECT(iOS/Android)
- Internet ISIO: dostęp do madiatek, serwisów internetowych, aplikacji i HbbTV
- UPnP - dostęp do sieci domowej

MULTIMEDIA

- Funkcja nagrywania DVR: Ja
- Nośnik danych: USB, NAS
- Timeshift: Tak
- Funkcja edycji nagrań: Tak
- Folder z nagraniami: Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

- SFI+: Tak
- ISI-Mode: Tak
- TECHNIFAMILY: Tak
- ISIPRO: Tak
- AUTOINSTALL: Tak
- TECHNIMATIC: Tak

OBSŁUGA

- Elektroniczny przeowdnik po programach: Ja
- Szybki start: Tak
- Ochrona rodzicielska: Ja
- Media Player: Tak
- Losowa kolejność: Tak
- Telegazeta: Tak
- Autostandby: Tak
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Tryb hotelowy: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

- Normy dla uchwytów ściennych VESA: 100 x 100

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

- Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264 (do H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1
- Format video: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF
- Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
- Formaty audio: WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA

FUNKCJE INTERNETOWE

- Internet ISIO: Tak

INTERNET/SIEĆ

- Internet: Tak
- Serwer DLNA: Tak
- DLNA client: Tak
- Pamięć w "chmurze": Ja
- HbbTV: Tak
- Streaming TV na żywo: Tak
- Usługi VOD: Ja
- Przeglądarka www: Tak
- TechniCast: Ja (opcjonalnie przez Dongle)
- Wsparcie dla HTML 5: Tak
- Test prędkości łącza internetowego: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- Wilgotność powietrza: 10 ... 75
- Temperatura otoczenia: 5 ... 35

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

- CI+: Tak

POBÓR PRĄDU

Opis modelu: TECHNILINE 32 ISI

Klasa energetyczna: A

Praca: 37

Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 54

Tryb czuwania/gotowści: 0,37

Rzeczywista przekątna ekranu (cm): 80

Rzeczywista przekątna ekranu (cale): 32

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wejście): 2 (tył)

USB: 2 (USB 2.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Audio / video input analog (3.5 mm jack): 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Złącze F: 1

Złącze IEC: Tak

Analogowe wyjście audio (3,5mm): 1

Wyjście słuchawkowe: Tak (3,5mm Klinke)

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

Wybór programów regionalnych: Tak

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:: TechniSat

Adres dostawcy: TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Identyfikator modelu: 5532/9710

Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR): F

Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR): 32,1

Pobór mocy w trybieczuwania,w stosownych przypadkach.: 0,4

Kategoria wyświetlacza elektronicznego: Fernsehgerät

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczość ekranu (piksele): 1920 x 1080

Przekątna ekranu: 80,1

Przekątna ekranu: 32

Widoczna powierzchnia ekranu: 27,4

Zastosowana technologia panelu: LED-LCD

Częstotliwość odświeżaniaobrazu (domyślna): 50

Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu): 8 Jahre

Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu): 7 Jahre

Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu: 8 Jahre

Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę: 2 Jahre

Typ zasilacza:: Intern

AUDIO

HDMI Audio Return Channel: Tak

Moc wyjściowa w watach: Głośniki: 2 x 7,5W @ THD+N < 1% / Subwoofer: 1 x 15W @ THD+N < 1%

Głośnik: 2.1 z 15W Subwooferem

ELAC Bass Plus: Tak

audio_klare_sprache: Tak über DVB

EKRAN

Typ: FullHD dLED

Rozdzielczość (linie x wiersze): 1920 x 1080

Wielkość (cm): 80

Wielkość (cale): 32

SD: Tak

HD: Tak

1080p: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

480p: Tak

480i: Tak

Kąt widzenia: 178° / 178°

Format: 16:9

Zoom: Tak

Zatrzymanie obrazu: Tak

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

TECHNISAT CONNECT

SFI: Tak

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Tak

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Funkcja karty elektronicznej: Tak

Funkcja klonowania USB: Tak

Multimedialne złącza: Tak

Opcja blokady dźwięku: Tak

Blokada menu: Tak

Blokada panelu kontrolnego: Tak

Tryb radiowy: Tak

Funkcja budzika: Tak

Timer wyłączania: Tak

Zmiana miejsca kanału: Tak

Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak

Możliwość wyboru źródła startowego: Tak

Możliwość wyboru programu startowego: Tak

TUNER

Typ tunera: TwinTuner w jednym kablu

Podwójny tuner: Tak

Tuner DVB-S: 2

Tuner DVB-C: 2

Tuner DVB-T2: 2

Tuner DVB-T: 2

Odbiór: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)

Zakres częstotliwości: 47 ... 862

Demodulacja: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Symbolrate: 1,5 ... 7,2

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230

Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862

Demodulacja: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Tryb przesyłania: 2k/8k

Bitrate: 4,98 ... 31,67

FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Zasilanie napięciem: 5

Zasilanie elektryczne: 0,03

TECHNIROUTER ready: Tak

TUNER SATELITARNE

Impedancja wejściowa: 75

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45 (MCPC / SCPC)

DVB-S2: 8PSK - QPSK

DVB-S2: 10 ... 31 (MCPC / SCPC)

FEC: RS, LDPC, BCH

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Telewizor TECHNILINE ISI, podstawa, piloty ISIZAPPER i TECHNICONTROL, zewnątrzny Subwoofer Bass Plus od ELAC, CD z instrukcją obsługi, skrócona instrukcja