



MultyVision 40

Seria obejmuje telewizory Full HD Smart-TV oraz cyfrowe telewizory ze zintegrowanym Multitunerem do odbioru programów telewizji satelitarnej, cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz kablowej, a także wbudowaną nagrywarką video.

Dysk twardy	Waga bez podstawy	EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
500	17	4019588740068	srebrny	5740/0306	28	20	955 x 638 x 61	95,5 x 69,2 x 22	113 x 92 x 30
500	17	4019588740167	tytanowy	5740/0316	28	20	955 x 638 x 61	95,5 x 69,2 x 22	113 x 92 x 30

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

Integrierte 500-GB-Festplatte

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

Edles, schlankes Design mit drehbarem Standfuß

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

Zegar: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Budzik: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 400 x 400

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI	ŚRODOWISKO PRACY	SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO
Kodeki video: MPEG-1, MPEG-2, H.264	Wilgotność powietrza: 10 - 75	Conax: Tak
Format video: TS, MPG, TS4, VOB	Temperatura otoczenia: 5 - 35	CI+: Tak
JPEG: Tak		
Formaty audio: MP2, MP3		
POBÓR PRĄDU	POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	LNB KONTROLA
Aktualizacja SFI: 31	HDMI™ (wejście): 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)	Wertykalny: < 14 V > 11,5 przy 400 mA
Aktualizacja oprogramowania: 31	HDMI™ (wyjście): 1	Przełącznik band: 22
Klasa energetyczna: B	Czytnik kart SmartCard: Tak (Conax)	Zasilanie prądowe LNB: 400 mA max. kurzschlussfest 400
Tryb czuwania/gotowości - szybki start: 24	Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak (Adapter)	Horyzontalnie: < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby
Standby LED: 0,46	Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak (Toslink)	DiSEqC: DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
Praca: 94	Wejście audio cyfrowe (S/PDIF): Tak (Adapter)	
Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 130	Wyjście audio analogowe (RCA): Tak (3.5mm Klinke)	
Stan wyłączenia:	Wejście AV: Tak (Front)	
Wyłącznik sieciowy: Tak	Wejście Audio/AUX in: Tak (3.5mm Klinke)	
Nie zawiera rtęci: Tak	VGA: Tak	
	YUV (wejście komponentowe): Tak (Adapter)	
	SCART: 1	
	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak (RJ-45)	
	Złącze F: 2	
	Złącze IEC: Tak	
	Karty SD: Tak	

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Grecki, Włoski, Niemiecki, Węgierski, Szwedzki, Francuski, Turecki, Rosyjski, Holenderski, Hiszpański, Portugalski, Polski, Angielski, Czeski

Całkowita ilość programów: 5.000

Wybór programów regionalnych: Tak

AUDIO

Głośnik: 2 x system głośników z Bassrelex

Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital: Tak

EKRAN

Wielkość (cm): 102

Częstotliwość: 200

Format: 16:9

Stosunek kontrastu: 5.000:1

Jasność: 450

Obraz w obrazie (PIP): Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Czas reakcji: 6

Kąt widzenia: 178° / 178°

Obraz i obraz (PAP): Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

Typ: Edge LED LCD

720p: Tak

Wielkość (cale): 40

Rozdzielczość (linie x wiersze): 1920 x 1080

SD: Tak

HD: Tak

1080i: Tak

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Dysk twardy: 500

Design: Płaski 55 mm

TRYB HOTELOWY

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak

Regulacja czasu włączenia: Tak

Funkcja karty elektronicznej: Tak

Funkcja klonowania USB: Tak

Multimedialne złącza: Tak

Blokada menu: Tak

Wbudowany zegar LED: Tak

Tryb radiowy: Tak

Zmiana miejsca kanału: Tak

Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak

Obudowy ognioodporne: Tak

TUNER

Tuner DVB-S: 2

Tuner DVB-C: 2

Tuner DVB-T: 2

Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 2

FEC: Reed-Solomon

Demodulacja: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate: 1,7 ... 7

Bitrate: 4 ... 32

Zasilanie napięciem: 5

Zakres częstotliwości 2: 470 ... 860

Tryb przesłania: 2k/8k

Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230

Zasilanie elektryczne: 0,03

Odbiór: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

Normy video: B/G stereo, D/K mono, L/L, I

TECHNIROUTER ready: Tak

Demodulacja: COFDM

Zakres częstotliwości: 51 ... 858

Zakres częstotliwości: 47 ... 862

TUNER SATELITARNE

DVB-S: QPSK

DVB-S2: 10 ... 31

DVB-S: 1 ... 45

FEC: Viterbi, Reed-Solomon

DVB-S2: QPSK - 8PSK

Impedancja wejściowa: 75

Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150

WYMIARY / WAGA

Głębokość urządzenia bez podstawy: 61

Szerokość urządzenia bez podstawy: 955

Wysokość urządzenia bez podstawy: 638

Waga bez podstawy: 17

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

Częstotliwość: 50

Napięcie znamionowe: 230

ZAWARTE SUBSTANCJE

ołów: Tak

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

MultyVision, stopa, przewód zasilający, pilot TechniControl Plus wraz z bateriami, mini pilot Remoty Plus, Adapter AV "Divitel", zestaw do pielęgnacji ekranu, instrukcja obsługi