



DIGIDISH 45 aluminiowa antena z Universal V/H LNB

Antena satelitarna 45 cm, wykonana z aluminium z Single LNB.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588458949	beżowy	1045/8194	3,5	2,7	45 x 48	51 x 51 x 23
4019588471948	polarowy biały	1745/8194			45 x 48	51 x 51 x 23

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Nur 45 cm klein

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

SONSTIGES	WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ
Liczba odbiorców: 1	Dolny zakres częstotliwości: 0,7 max.	Dolny zakres częstotliwości: 950 - 1.950
Średnica: 45	Górny zakres częstotliwości: 0,7 max.	Górny zakres częstotliwości: 1.100 - 2.150
Liczba satelitów: 1		
Cechy: mit LNB		
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	LNB KONTROLA	OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7	Wertykalny: 11,5 - 14	Dolny zakres częstotliwości: 9,75
Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75	Horyzontalnie: 16 - 19	Górny zakres częstotliwości: 10,7
	Przełącznik band: 22	
DANE TECHNICZNE	ODPOWIEDNI DO	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Wymiar nominalny: 0,45 metr	Liczba pozycji satelitów: 1	Materiał: Aluminium
F/D: 0,6	Liczba użytkowników: 1	Wytrzymałość materiału: 1
Kąt offsetu: 30		Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo
Zysk: 32,2 @11,3 GHz		Mocowanie ściennie w zestawie: Tak
Średnica mocowania: 40 mm		
ZASILANIE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	
Zasilanie konwertera: 11,5 ... 19	Antena satelitarna 45 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu	
Pobór prądu: max. 190		

Wyniki testów DIGIDISH 45 aluminiowa antena z Universal V/H LNB



Zweiter Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen bei
der Leserwahl zum König-
Kunde-Award 2014
(Camping, Cars & Caravans)