



## SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-Quattro-Switch-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL

| EAN           | Kolor             | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588189805 | beżowy            | 6085/8980 | 8,8                  | 5,2               | 85 x 87                          | 88 x 95 x 24    |
| 4019588289802 | zielony           | 6285/8980 | 8,8                  | 5,2               | 85 x 87                          | 88 x 95 x 24    |
| 4019588389809 | szary/kamienny    | 6385/8980 | 8,8                  | 5,2               | 85 x 87                          | 88 x 95 x 24    |
| 4019588489806 | ceglasty          | 6485/8980 | 8,8                  | 5,2               | 85 x 87                          | 88 x 95 x 24    |
| 4019588858978 | polarowy biały    | 6785/8980 | 8,8                  | 5,2               |                                  |                 |
| 4019588589803 | żółty ze smileyem | 6585/8980 | 8,8                  | 5,2               | 85 x 87                          | 87 x 95 x 24    |

### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium  
(beidseitig pulverbeschichtet)

1 bis 4 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

LNB mit Wetterschutzgehäuse

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości: 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości: 0,6 max.

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

#### LNB KONTROLA

Wertykalny: 11,5 - 14,5

Horyzontalnie: 16 - 19

#### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości: 9,75

Górny zakres częstotliwości: 10,7

#### DANE TECHNICZNE

F/D: 0,67

G/T: 17,2

Kąt offsetu: 21

Zysk: 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø: 65 max.

Średnica mocowania: dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

#### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał: Aluminium

Wytrzymałość materiału: 1,6

Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850, uchwyt AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi

## Wyniki testów SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-Quattro-Switch-LNB



Note: Gut | 88,7 %  
SATVISION (04/2012)



Zweiter Platz in der  
Kategorie Sat-Anlagen  
bei der Leserwahl zum  
König-Kunde-Award  
2014  
(Camping, Cars &  
Caravans)



Note: sehr gut | 92,1%  
SATVISION (04/2011)