



SATMAN 850 PLUS z 40 mm Quattro-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL oraz konwerterem i adapterem mocowania 40mm

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588385405	szary/kamienny	1385/4880	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588748804	biały/polarny	1785/4880	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588085404	beżowy	1085/4880	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588485402	ceglasty	1485/4880	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588584808	żółty/smiley	1585/4880				
4019588285408	zielony	1285/4880	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Inkl. 40 mm Quattro-LNB
- Ausgelegt für viele Teilnehmer, Verteilung erfolgt durch Multischalter oder TECHNIROUTER
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW
Dolny zakres częstotliwości: 0,7 max.
Górny zakres częstotliwości: 0,7 max.

LNB KONTROLA
Wertykalny: 11,5 - 14,5
Horyzontalnie: 16 - 19

ODPOWIEDNI DO
Liczba pozycji satelitów: 1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ
Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950
Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres częstotliwości: 9,75
Górny zakres częstotliwości: 10,7

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Materiał: Aluminium
Wytrzymałość materiału: 1,6
Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ
Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7
Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

DANE TECHNICZNE
Wymiar nominalny: 0,85 metr
F/D: 0,67
G/T: 17,2
Kąt offsetu: 21
Zysk: 38,2 @11,3 GHz
Średnica masztu Ø: 65
Średnica mocowania: Uniwersalne mocownia konwerterów (40 mm)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt AZ/EL, konwerter wraz z adapterem mocowania 40 mm, śruby, imbus, instrukcja obsługi