



SATMAN 850 PLUS z 40 mm Quattro-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL oraz konwerterem i adapterem mocowania 40mm

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588385405	szary/kamienny	1385/4880	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588748804	polarowy biały	1785/4880	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	92,75 x 88 x 23,5
4019588085404	beżowy	1085/4880	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588485402	ceglasty	1485/4880	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588584808	żółty ze smileyem	1585/4880				
4019588285408	zielony	1285/4880	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium
(beidseitig pulverbeschichtet)

Inkl. 40 mm Quattro-LNB

Ausgelegt für viele Teilnehmer, Verteilung
erfolgt durch Multischalter oder TECHNIROUTER

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości: 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości: 0,7 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości: 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości: 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości: 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalny: 11,5 - 14,5

Horyzontalnie: 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75

Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny: 0,85 metr

F/D: 0,67

G/T: 17,2

Kąt offsetu: 21

Zysk: 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø: 65

Średnica mocowania: Uniwersalne mocownaie konwerterów (40 mm)

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał: Aluminium

Wyttrzymałość materiału: 1,6

Powłoka: Obustronnie malowana proszkowo

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt AZ/EL, konwerter wraz z adapterem mocowania 40 mm, śruby, imbus, instrukcja obsługi