



MultyVision 32 ISIO

Seria obejmuje telewizory Full HD Smart-TV oraz cyfrowe telewizory ze zintegrowanym Multitunerem do odbioru programów telewizji satelitarnej, cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz kablowej, a także wbudowaną nagrywarką video.

Dysk twardy	Waga bez podstawy	EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
1.000	13,5	4019588832060	srebrny	5832/0306	20,9	15	770 x 533 x 71	77 x 58,5 x 15,4	88 x 81 x 25
1.000	13,5	4019588832169	tytanowy	5832/0316	20,9	15,62	770 x 533 x 71	77 x 58,5 x 15,4	88 x 81 x 25

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

ISIO-NetSeher mit QuattroTuner Twin zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Integrierte 1-TB-Festplatte

IP-Modul für Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und Apps

Freies Browsen mit Flash-Unterstützung, HbbTV und ISIOLive!

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

OBSŁUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wyłączenie: Tak

Zegar: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 200 x 200

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI
Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1, Theora
Format video: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, AVI
Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Formaty audio: AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO
Conax: Tak
CI+: Tak

LNB KONTROLA
Wertykalny: 14
Horyzontalnie: < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby
Przełącznik band: 22
Zasilanie prądowe LNB: max. 400 (kurzschlussfest)
DiSEqC: DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

INTERNET/SIEĆ
Wsparcie dla HTML 5: Tak
HbbTV: Tak

POBÓR PRĄDU
Aktualizacja SFI: 37
Aktualizacja oprogramowania: 37
Klasa energetyczna: C
Tryb czuwania/gotowości - szybki start: 32
Standby LED: 0,46
Praca: 70
Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 97
Stan wyłączenia:
Wyłącznik sieciowy: Tak
Nie zawiera rtęci: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE
Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski
Całkowita ilość programów: 5.000
Wybór programów regionalnych: Tak

ŚRODOWISKO PRACY
Wilgotność powietrza: 10 ... 75
Temperatura otoczenia: 5 ... 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
HDMI™ (wejście): 3 (dawn 1 x HDMI Mini Front)
HDMI™ (wyjście): 1
Czytnik kart SmartCard: Tak (Conax)
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak (Adapter)
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak (Toslink)
Wejście audio cyfrowe (S/PDIF): Tak (Adapter)
Wyjście audio analogowe (RCA): Tak (3,5mm Klinke)
Wejście AV: Tak (Front)
Wejście Audio/AUX in: Tak (3,5mm Klinke)
VGA: Tak
YUV (wejście komponentowe): Tak (Adapter)
SCART: 1 (Adapter)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak (RJ-45)
Złącze F: 2
Złącze IEC: Tak
Karty SD: Tak

AUDIO
Głośnik: 2 x system głośników z Bassrelex
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital: Tak

EKRAN
Wielkość (cm): 81
Częstotliwość: 100
Format: 16:9
Stosunek kontrastu: 5.000:1
Obraz w obrazie (PIP): Tak (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Jasność: 450
Czas reakcji: 6
Kąt widzenia: 178° / 178°
Obraz i obraz (PAP): Tak (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Zatrzymanie obrazu: Tak
Zoom: Tak
720p: Tak
1080i: Tak
Typ: Full-HD eLED
HD: Tak
SD: Tak
Wielkość (cale): 32
Rozdzielczość (linie x wiersze): 1920 x 1080

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Dysk twardy: 1.000
Design: Płaski 55 mm

TRYB HOTELOWY
Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Tak
Regulacja czasu włączenia: Tak
Funkcja karty elektronicznej: Tak
Funkcja klonowania USB: Tak
Multimedialne złącza: Tak
Blokada menu: Tak
Wbudowany zegar LED: Tak
Tryb radiowy: Tak
Zmiana miejsca kanału: Tak
Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat): Tak
Obudowy ognioodporne: Tak

TUNER	TUNER SATELITARNE	WYMIARY / WAGA
Typ tunera: Doppel-QuattroTuner	Impedancja wejściowa: 75	Szerokość urządzenia bez podstawy: 770
Tuner DVB-S: 2	Zakres częstotliwości: 950 ... 2.150	Wysokość urządzenia bez podstawy: 533
Tuner DVB-C: 2	DVB-S: QPSK	Waga bez podstawy: 13,5
Tuner DVB-T: 2	DVB-S: 1 ... 45	Głębokość urządzenia bez podstawy: 71
Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 2	DVB-S2: 8PSK - QPSK	
Odbiór: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	DVB-S2: 10 ... 31	
Zakres częstotliwości: 51 ... 858	FEC: Viterbi, Reed-Solomon	
Demodulacja: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM		
Symbolrate: 1,7 ... 7		
FEC: Reed-Solomon (204, 188)		
Zakres częstotliwości 1: 174 ... 230		
Zakres częstotliwości 2: 470 ... 862		
Demodulacja: COFDM		
Tryb przesyłania: 2k/8k		
Bitrate: 4,98 ... 31,67		
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8		
Zasilanie napięciem: 5		
Zasilanie elektryczne: 0,03		
Zakres częstotliwości: 47 ... 862		
Normy wideo: PAL B/G, D/K, L/L, I		
TECHNISELECT K: Tak		
TECHNIROUTER ready: Tak		
ZASILANIE	ZAWARTE SUBSTANCJE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Napięcie znamionowe: 230	otów: Tak	MultyVision ISIO, stopa, przewód zasilający, pilot
Częstotliwość: 50		TechniControl Plus wraz z bateriami, mini pilot
Zasilacz sieciowy: wewnętrzny		Remoty Plus, adapter AV "Divitel", zestaw do pielęgnacji ekranu, instrukcja obsługi